

手动流量调节球阀-带开度指针QT41F-16P

产品名称	手动流量调节球阀-带开度指针QT41F-16P
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:QT41F-16P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

手动流量调节球阀-带开度指针QT41F-16P【产品特点】：

- 1、配有精准的阀芯开度指示针，可方便手动调节开度操作。
- 2、先进的阀座：聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。
- 3、开关无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。
- 4、锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。
- 5、阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。
- 6、旋转90°即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装。
- 7、适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。

手动流量调节球阀-带开度指针QT41F-16P【主要性能特点】：Main characteristics：

*设计结构：浮动式、固定式。

_Design: a floating type, fixed type.

*连接方式：螺纹、法兰、焊接、对夹、卡套、卡箍。

_Connection mode: thread, flange, welding, clips, card sets, clamp. Shanghai JY valve brand.

*制造口径：DN6~ DN300(单位mm)。

_Manufacturing caliber: DN6 ~ 12 (in mm).

*适用温度：-20 ~550 。

_Suitable temperature: - 20 ~ 550 .

*适用压力：(0.6Mpa 32Mpa)、(PN10~ PN320)、(150LB~2500LB)。

_Apply pressure: 0.6 Mpa 32 Mpa), or less (PN10 ~ PN320), (150 lb to 2500 lb).

*传动方式：手柄、

_Mode of transmission: handles, pneumatic, electric.

【产品介绍】：

KTQ41F系列型 = 手动流量调节球阀-带开度指针QT41F-16P = 是作为手动调节管路内流体流量专用的通用球阀，主要采用浮动球阀在驱动装置安装平台加装上指针刻度盘，刻度盘的指针能准确地指出球阀开度的位置，这样可方便球阀的手动调节操作。 = = 是一种重要开关调节类型的阀门，在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。

指针球阀 开度指示球阀 不锈钢指针球阀 铸钢指针球阀 法兰指针球阀 刻度指示球阀