

铭鑫牌DN200泵连接不锈钢金属波纹软管

产品名称	铭鑫牌DN200泵连接不锈钢金属波纹软管
公司名称	泰州市铭鑫机械制造厂
价格	100.00/根
规格参数	品牌:铭鑫 规格:DN50-400mm 压力:PN0.6-3.2MPa
公司地址	江苏省泰州市姜堰区娄庄镇娄庄村
联系电话	0523-88695133 18901422887

产品详情

铭鑫牌质量可靠的DN200泵连接不锈钢金属波纹软管是波纹金属软管的一种应用

- 1.波纹金属软管是现代工业管路中一种高品质的柔性连接管。它主要由金属波纹管、金属网体和各类不同形式的接头组成。软管的波纹管是由不锈钢薄壁无缝管或纵焊缝不锈钢薄壁管经过高精度塑性变形加工成形的。
- 2.波纹管轮廓的弹性决定了软管的柔软性和抗疲劳性，易吸收各种运动变形和循环载荷，尤其能够满足系统较大位移的补偿。
- 3.波纹金属软管具有良好的柔软性、抗疲劳性、耐高低温、耐腐蚀性等诸多优特点，它相对其它类型的软管（橡胶软管、塑料软管）的寿命要高得多，随着现代工业的发展，耐高低温、耐高压、耐腐蚀的波纹金属软管越来越被广泛使用。
- 4.在泵或压缩机与阀门、仪器仪表所构成的输送液、气介质的管道系统中，常因振动损坏仪器仪表，缩短元器件的使用寿命，影响系统的正常工作，还因振动产生的噪音严重危害操作者的健康。所以在泵的进出口安装一节泵连软管可减小、吸收管系统的振动和噪音，同时还能补偿一定的位移，保护了系统正常工作，净化工作环境，并消除了以往采用的橡胶软接容易老化，耐温性能差等常见病

泵连接金属波纹软管参数：口径范围：DN50-400mm 工作压力：PN0.6-3.2MPa

温度范围：- 196 ~ 600