

直销滨特尔水泵轴承PWT80-65-125S

产品名称	直销滨特尔水泵轴承PWT80-65-125S
公司名称	深圳市水天蓝环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:滨特尔 型号:PWT80-65-125S 货量:100台
公司地址	深圳市宝安区 沙井街道蚝乡路中心名座A栋1602
联系电话	0755-23505442 13530329790

产品详情

专业代理滨特尔PENTAIR水泵及配件

尹工：135 2872 1531 QQ：32515 89577

厂价直供滨特尔PENTAIR水泵配件：叶轮，机械密封，垫片，泵盖，机封压盖，轴承，轴承托架，支架，主轴，叶轮螺母，泵体等。

型号有：PWT50-32-125S, PWT50-32-160S, PWT50-32-200S, PWT50-32-250S, PWT65-50-125S, PWT65-50-160S, PWT65-40-200S, PWT65-40-250S, PWT65-40-315S, PWT80-65-125S, PWT80-65-160S, PWT80-50-315S, PWT100-80-125S

用途：输送清水类介质也可输送类似于水的化学介质及其它腐蚀性液体，用于化工、石油、食品制药、合成纤维、海水淡化等领域。工作条件：流量范围：5~1800m³/h 扬程范围：2~250m 转速：2900rpm和1450rpm 功率：0.25-450KW 工作压力：1.6mpa,部分高扬程型号为2.5Mpa 介质温度：-20 °C~ +120 °C 进出口径：进口50-350 出口 32~300 PENTAIR水泵 滨特尔水泵APV 不锈钢立式多级离心泵 增压泵 建筑给水 锅炉给水泵 APV2, APV4, APV8, APV12, APV16, APV20, APV32, APV45, APV64, APV90, APV120, APV150 APV系列不锈钢多级离心泵是非自吸立式多级离心泵，采用标准立式电机和集装式机械密封，具有体积小、重量轻、噪声低、维护方便、外形美观等优点。流量：0.4~180m³/h 扬程：8-300m 液体温度：-15~+120 环境温度：-15~+40 环境湿度：30-90% 最小入口压力：根据NPSH曲线+最小安全余量0.5米 水泵特点：立式结构，进出口法兰在同一中心线上，结构紧凑，占地面积小，安装方便；采用集装式机械密封，密封可靠，维护方便。过流部件均采用不锈钢材质，使用寿命长。电机轴和泵轴通过联轴器直接连接，连接精度高。优异的水力

性能。噪声低、振动小。模块化设计，通用性强。外形美观。

Pentair滨特尔水泵PWT产品特点 PWT水泵符合ISO 5199，具有下列特点和优点：水泵 · 非自吸、单级蜗壳式离心泵, 轴向水平吸入、顶端中心垂直排出的单级悬臂卧式离心泵； · 尺寸符合ISO 2858标准； · 泵的水力设计借助于CFD 技术，因而泵的性能稳定，效率较高； · 模块化设计，全系列共有六种重型动力架，通用化程度极高； · 较小的轴伸悬臂比和较粗的泵轴设计，保证了泵长期稳定可靠的运行； · 采用后开门结构，无需拆卸泵壳及管路即可对水泵实施维修； · 部分型号（高扬程）的泵体采用双流道设计，减少非设计工况下的径向力，改善了机械密封和轴承的工作条件，降低泵的振动和噪音； · 进出口连接法兰可按GB、ANSI、DIN 等标准制造。联轴器 · 如果泵壳、电机或者整套泵组被移动，必须重新调整泵组对中； · 可选配加长型联轴器，无需移动电机即可对水泵实施维修，也无需将泵壳从管路上拆卸下来，这样更方便水泵的维修。

轴承 · 标配轴承选用世界著名品牌SKF全封闭的油脂润滑深沟球轴承，无需维护及保养。轴封 · 轴封根据需要可选择机械密封或填料密封； · 标准配置提供机械式轴封，符合DIN 24960，材料为碳化硅VS石墨； · 根据输送液体和运行条件的不同，其他型式的机械密封或填料密封可供。

电机 · 标准配用Pentair全封闭、风冷鼠笼式电机，主要尺寸符合IEC和DIN

安装方式 ······ IM B3防护等级 ······ IP55绝缘等级 ······
·········· F级/ B级温升考核环境温度 ·········· Max. 40 电压
50Hz ·········· 3X220/ 380V(2.2Kw 及以下) 3X380 V (3Kw 及以上) 液体温度
度 ·········· -20 ~ +80 热敏保护 功率3KW 及以上的电机，配有一套PTC150
°C元件（每相一个，串接）用于电机过热保护。其他保护 电机的其他保护按要求可供

Pentair滨特尔水泵PWT环境温度：最大：+40 如果环境温度超过+40 或海拔高度超过1000米时，电机存在过热危险将不能满载工作，过热主要是由于环境温度过热或空气密度低导致电机冷却效果不好，电机额定输出功率会减少。因此必须选用更高功率的电机。用户必须提供使用区域和液体温度。

Pentair滨特尔水泵PWT100-65-315S可选用备件：1. 机械密封(全套)2. 填料3. 轴承(全套)4. 泵体泵盖间垫片5. 叶轮6. 叶轮螺母7. 叶轮螺母弹性垫圈8. 叶轮键9. 机械密封压盖10. 机械密封压盖的O形圈11. 轴12. 轴承压盖(全套)13. 联轴器弹性柱销(套)14. 联轴器（全套）