

避难硐室密闭门 防爆门的技术参数山东济南

产品名称	避难硐室密闭门 防爆门的技术参数山东济南
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	避难硐室密闭门别称:避难硐室防护密闭门 避难硐室防爆门属性:避难硐室门 避难硐室抗冲击波密闭门:矿用风门
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

煤矿风门，避难硐室密闭门，避难硐室防爆门，避难硐室防护密闭门，避难硐室门山东生产厂家。

避难硐室防护密闭门采用门框、门通过铰链连接成一体，其中门框上中部有安装吊耳;门上有橡胶密封条嵌入门板的沟槽内，并用粘合剂固定好;其特征是锁紧块、大、小齿轮分别安装在门板上，手轮与小齿轮固定在一起，通过摇臂连杆机构连接大齿轮和锁紧块，同步锁紧门。在关闭过程中，门板上的10个锁紧块会在连杆的带动下迅速与门框上的锁紧斜铁紧合，手轮转2圈门即可密封，硐室防护密闭门门面板与密封板之间放一层阻燃隔热(耐1260 °C)材料，用粘合剂固定。避难硐室用防护密闭门采用向外开启的结构。既能抵挡一定强度的冲击波，又能阻挡有毒有害气体，同时防护密闭门上还设有由防爆玻璃制成的观察窗。

我们有时把避难硐室门称之为避难硐室防护密闭门或避难硐室密闭门，实际上这两个不同的名称所表明在产品存在很大的区别。避难硐室防护密闭门是既能阻挡冲击波又能阻拦毒剂通过的门,而避难硐室密闭门是能够阻拦毒剂通过的门。两者的主要区别是前者能抗冲击波作用,而后者不能。济南东山技术专家提醒各位,我们应该先了解清楚自己的需要,再根据实际情况选择适合自己的避难硐室门。

避难硐室防护密闭门设置在出入口外侧，具有阻挡冲击波和隔绝毒剂两种功能。防护密闭门应能阻挡冲击波，满足相应的抗力要求。选用时，不仅应满足洞口尺寸的需要，还应满足设计压力要求。钢结构门虽然价格较高，防早期核辐射性能也较差，但因其自重较轻，启闭灵活，故通常用于尺寸相对较大的车辆出入口。

避难硐室用防护密闭门是煤矿井下安全避险“六大系统”之紧急避险系统中十分关键的设备，直接关系到进入避难硐室后工作人员的生命安全，是能否等待救援人员到来，安全脱离矿难的道保障。

