

光纤配线架室内144芯

产品名称	光纤配线架室内144芯
公司名称	慈溪市换鑫通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	换鑫通信:2000*800*400 ODF配线架:2200*800*400 慈溪市:2000*800*300
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区西河桥
联系电话	13732181468

产品详情

材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便 颜色：灰色；

为适应、FTTx的推广，推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

FTTX局端机房配线架，光纤配线架（Optical Distribution Frame）OMDF光纤总配线架|ODF光纤配线架（柜）

特点

概述：

适用于光纤到小区、光纤到大楼、

远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

主要特性： 具有光缆固定和保护功能；具有光缆终接功能；调线功能；光缆纤芯和尾纤的保护功能。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。

订货指南：

名称型号外形尺寸 (H×W×D) mm备注12芯ODF单元箱3W-1244×465×270配一体化盘1个24芯ODF单元箱3W-2488×465×270配一体化盘2个48芯ODF单元箱3W-48132×465×270配一体化盘4个72芯ODF单元箱3W-72222×465×270配一体化盘6个

主要特点：

- 1.19"标准机箱
- 2.左、右侧均可进缆，方便操作
- 3.采用具有限位、定位结构的滑轨，方便模块的挺拔
- 4.箱体专用门销，开启、关闭便捷

ODF光纤跳纤箱

二、概述

光纤跳纤箱是19"标准机柜安装机架上用的光纤跳接用单元箱，它安装与操作方便、灵活，可通过挂耳安装位置的调整满足各厂家ODF(宽柜)中安装的扩容需求，可适用于FC、SC两种适配器，终端箱高度4U，满足72芯光纤跳接需求。

ODF光纤配线子架

3.3.1 特点及优点 采用中国电信标准设计，通用性强； 符合标准：YD/T 778-2006