阿特拉斯Cobra TT内燃破碎镐-铁轨养护帮手

产品名称	阿特拉斯Cobra TT内燃破碎镐-铁轨养护帮手
公司名称	深圳市豪华重工业设备有限公司
价格	55000.00/1
规格参数	冲击能量:40 joule 冲击速度:1620 blows/min 重量:25 kg
公司地址	中国广东深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号
联系电话	86-0755-29922960 18902440834

产品详情

阿特拉斯Cobra TT内燃破碎镐-铁轨养护帮手

阿特拉斯·科普柯的汽油驱动破碎镐应用范围广泛,如破碎混凝土、切割沥青、夯实道碴等。所有这些工作均不需要动力站或电缆。Cobra TT

特别针对夯实作业设计。它的工作频率相对较高,冲击能量经优化,可防止道碴粉末化。

功能和特点

- · 易于运输
- · 快速就位
- · HAPS 手臂保护系统
- . 低排放
- · 低噪音

除了枕木夯实外, Cobra TT 可用于轨道、交叉路、交流道、火车站的全部维护工作:

- · 钉牢木枕
- · 挖掘电缆沟道
- · 破碎混凝土
- · 切割和压紧沥青
- 锤入桩柱和栅栏

技术数据

单位:

- 公制
- . 英制

技术规格
1メイト人光イロ

长度 927 mm

深度 331 mm

把手间的宽度 611 mm

发动机

发动机类型 1个气缸,双冲程

气缸排量 90 cc

功率 2 kW

起动器系统 反冲式启动系统

燃料类型 90-100 无铅辛烷汽油

燃料容量 11

燃油混合 (%) 2

油类型 阿特拉斯·科普柯双冲程油或类似产品

柄尺寸 (mm) 28x160

柄尺寸 (inch) 1 1/8x6 1/4

重量 25 kg

冲击能量 40 joule

冲击速度 1620 blows/min

燃油消耗 1.3 l/h

振动级 3 轴向(破碎)(ISO 28927-10)* 4.5 m/s

保证的声功率级, Lw (2000/14/EC)* 109 dB(A)

声压级 (ISO 11203)* Lp , r=1m 96 dB(A)

企业QQ:800081870 (添加时请注意选择企业好友)

深圳市豪华重工业设备有限公司:阿特拉斯?科普柯ATLASCOPCO(戴纳派克DYNAPAC)平板夯、冲击夯、压路机、马路切割机、汽油破碎镐(凿岩机)、照明灯、阿特拉斯-科普ATLASCOPCO 液压动力站、液压破碎镐(凿岩机)、液压切割机、液压潜水泵、液压空心钻、液压立柱夯杆器、液压拔杆器、液压地锚夯杆器、手持式柱孔螺旋钻等整机及零配件销售欢迎来电!电话:18902440834/13823511781张生

阿特拉斯Cobra TT内燃破碎镐-铁轨养护帮手

阿特拉斯Cobra TT内燃破碎镐-铁轨养护帮手

阿特拉斯Cobra TT内燃破碎镐-铁轨养护帮手