

钢边橡胶止水带接头—河北众友路桥养护工程有限公司

产品名称	钢边橡胶止水带接头—河北众友路桥养护工程有限公司
公司名称	河北众友路桥养护工程有限公司
价格	28.00/米
规格参数	300*6:350*6
公司地址	衡水市桃城区胜利西路881号康龙大厦2楼
联系电话	0318-8882699 13303180661

产品详情

止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处，暴露在外周期长，要做好防护处理，比如说涂刷防锈漆等措施。防渗漏措施：采用适合工程特点的后浇带接缝形式和其与两侧混凝土接缝防水做法是做好防渗漏措施的关键，通常应采取企口缝或阶梯缝，并选择接缝中部设置止水条或止水带的组合做法；如采用钢板止水片防水，则钢板止水片接头必须为搭接焊接，搭接长度应 50mm，焊接必须四个方向焊接，焊接中必须饱满，无夹渣、咬肉、气泡；在内墙、顶棚后浇带接缝处用柔性弹性腻子涂刷两遍，可避免在结构的沉降及伸缩过程中产生细小裂缝；后浇带需超前止水时，后浇带部位混凝土应局部加厚，并增设外贴式或中埋式止水带；后浇带应采用补偿收缩的微膨胀混凝土，强度等级应提高一级。