

POM美国杜邦塑胶原料一级代理商

产品名称	POM美国杜邦塑胶原料一级代理商
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

业强公司直POM美国杜邦塑胶原料

美国杜邦：1.POM 100P：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：高应力零件，加工素材，板，条，管。特性：具有优异的加工特性，在非改质材料中具有最高韧性。

2.POM 500P：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：一般机械零件，齿轮，拉练，凸轮。特性：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。

3.POM 900P：注塑级，低粘度均聚物，本色。用途：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。特性：高流动性低粘度，表面经润滑树脂，有优异的成型特性。

4.POM 1700P：超低粘度共聚物，本色。用途：复杂形状成品，肉厚较薄，长流路或多模穴模具。特性：适合特殊成型，优异的加工成型特性。较一般级与DELTRIN 500稍低。

5.POM 111P：高粘度均聚物，本色。特性：热稳定性好，低翘曲，收缩率低。

6.POM 100T：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：超强韧性的高负载零件。特性：适合较易充填

模具，具有超强韧性。

7.POM 100ST：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：超强韧性的高负载零件。特性：适合较易充填模具，表面经润滑，具有超强韧性。

8.POM 500T：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：较好韧性一般机械零件。特性：较强韧性，表面润滑，低磨损，刚性与强硬度稍低。

9.POM 500AL：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：抗磨损机械零件。特性：化学润滑，对钢铁有低摩擦率和低磨损率。

10.POM 500CL：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：抗磨损机械零件。特性：化学润滑，对钢铁有低摩擦率和低磨损率。

11.POM 525GR：增强级，25%玻纤均聚物，高刚性，高强度，本色。

12.POM 570：增强级，25%玻纤均聚物，高刚性，高强度，本色。

13.POM 127UV：紫外线稳定均聚物，高粘度，本色。

14. POM 527UV：紫外线稳定均聚物，中粘度，本色。

15. POM 500AF：增强级，20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛 齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用。加工特性：一般等级,添加20% 铁氟龙纤维，表面润滑。有超低的摩擦系数与高度耐磨耗率。

16.POM 510GR：增强级，10%玻纤均聚物，高刚性，高强度，本色。

17.POM 100AF：增强级，20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛 增强级，20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛 齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用,一般等级,添加20% 铁氟龙纤维，表面润滑但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。

18.POM 500TL：增强级，1.5%铁氟龙PTFE均聚缩醛

19.POM 520MP：增强级，20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛

我司销售的塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出了解更多型号 性能 价格 用途，请致电与我联系！

刘洋平：手机18025120985

固话 0769-22103661