

HL-450ZNC60A

产品名称	HL-450ZNC60A
公司名称	无锡和正兴精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和正兴 型号:HL-450ZNC60A 产地:东莞
公司地址	无锡新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城100栋101号
联系电话	86-0510-83010357 18921176709

产品详情

ZNC-EDM特性 高灵敏度红外线检测防火系统具自动切断电源功能；

采用高级米汉纳铸铁，材质优良，刚性佳，稳定性高；

具十段自动修功能，可由粗——中——细一次完成加工；可以：

A、自行编辑，依人的经验去编辑加工条件；

B、AUTOZ自动编辑，给予量大深度初始电流，及完成的粗细选择，就会自动将加工条件编辑完成； C

、智慧型条件编辑，只要选择电极形状，电极与工件材质，电极的载面积及加工完成粗细选择与深度设定就会自动将加工条件编辑好；提供60组档案储存，即可储存60个不同模具或客户资料；

防积碳自动调整及自动排渣功能；具镜面加电路，能真正蚀出镜面效果；

三轴光学尺监视功能，确保移位精度，可公，英制转换；

全功能放电功能选择，操作面板简单易懂，机械状态一目了然；

全新设计符合欧洲CE安全规格之电源，可防尘，防水，防干扰，提高电子版的寿命；采用工业级PC-BASE控制器及DOM记忆体：DC,DERVO,DRIVE,有过电流，过速度，，超负载，短路保护。

低电极消耗率，功能强劲适合多种不同材质的放电加工。

滑道装置线性滑轨、行程顺畅，采用滚珠螺杆，传动轻巧。

工作台面，经高周波处理研磨表面不易损坏。滑轨采用V型与平面设计并使用TURCITE-B耐磨片与重压下滑轻巧，精度高。

项目	HL450
工作台Working table	700*420mm
左右行程Left and right stroke	450mm
前后下次Front and	350mm

back stroke	
主轴行程Spindle stroke	220mm
机头行程Machine head stroke	250mm(Auto)
主轴与工作台最大距离Max . table-quill distance	690mm
最大电极容量Max . electrode load	80kg
机械重量Machine weight	1750kg(Net)
装箱尺寸Packing dimension (L*W*H)	1750*2000*2240mm
过滤箱重量Dielectric tank weight	450Litre