

LYY-7A型低温沥青延伸仪，重庆试验仪器

产品名称	LYY-7A型低温沥青延伸仪，重庆试验仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:北方
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

LYY-7A型低温沥青延伸仪，重庆试验仪器 低温数显沥青延伸仪适用于各种型号沥青及液体沥青蒸馏后残留物和沥青乳液蒸发残留物等材料的延伸度,能自动计算显示3个试样的延度平均值,温度数显。低温数显沥青延伸仪液晶显示工作状态，具有时间显示、速度显示（可调速）、测力图形显示和试样延伸的显示，可与打印机连接打印数据。经扩容后，可连接计算机管理系统。仪器符合交通部JTJ052-2000标准，广泛应用于生产、道路施工、科研、大专院校等单位，更适用于改良性沥青的试验。产品详情 主要特点:

1、LYY-7A型沥青延伸度仪是我公司为了适应现代公路仪器发展最新研发得低成本的优质沥青延伸度仪。2、制冷系统采用进口组件，设有循环系统，温度稳定。3、优质不锈钢底板，配有透明槽盖。

4、拉伸系统采用滚珠丝杆和直线导轨，拉伸平稳。

5、拉伸速度由变频器无级调速，自动高速归位，省时带刹车系统。

6、屏上自动显示伸长量，计算平均值。7、自动记录试验起始时间，试验时间。适用范围：

符GB/T4508JTJ/T0606JTJ/T0662 ASTM D 113

适用于测定沥青延度，也适用于测试改性沥青的弹性恢复试验。主要技术参数：

1、拉伸长度：1.5m 2m 精度：1mm 2、控温范围：-5~80 精度：±0.1

3、拉伸速度：10mm/Min 50mm/Min 4、制冷功率：1.2KW，加热功率：2KW

5、外形尺寸：2700x800x1100mm（2m）2300x800x1100mm(1.5m) 6、重量：300KG

7、电源电压：220V 8、功率：3KW 9、环境温度：5~40 10、环境湿度：85% 注意事项:

(1) 仪器必须使用有良好接地保护的标准插座;

(2) 开机时,为了保护压缩机,仪器设有延时保护装置,不是故障;

(3) 仪器使用完毕,先关闭所有功能开关,再关闭总电源开关;

(4) 严禁水槽内无水时开启制冷或加热系统;(5) 水流循环发生异常(水管堵塞或水泵堵转、声音异常等不能正常工作情况),则水槽内传感器不能确切反映水箱内温度,应立即切断仪器电源,切不可

继续试验,否则水箱易破裂!! 联系方式 电话:023-6760 0861 手机:135 0030 1020

QQ:3324319856 地址:重庆市渝北区丹阳名居B栋16-1

全国统一服务电话:400-996-7116