

混凝土搅拌站洗车平台

产品名称	混凝土搅拌站洗车平台
公司名称	武汉迈极环保科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	冲洗压力:3-4Kg/cm2 额定电压:AC380V 额定电流:15A
公司地址	中国 湖北 武汉 江汉区 江兴路17号A栋510 (中信大楼)
联系电话	86 027 65029567 18827097601

产品详情

洗轮机又称[洗车台](#)

，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

项目	单位	数值
设备尺寸 (长x宽x高)	cm	600x400x100
使用车辆及载重量		120T以下各类工程车和垃圾运输车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动/手动
冲洗压力	Kg/cm2	3-4
配电系统额定电压	V	AC380
配电系统额定电流	A	15
配电系统额定功率	KW	22
冲洗时间	S	1-60 (可调)
冲洗耗水量	L/辆	小于5 (循环)

安置和应用

洗轮机应设置于工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连，并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。