

RE-2002旋转蒸发仪旋转蒸发器旋蒸上海保玲

产品名称	RE-2002旋转蒸发仪旋转蒸发器旋蒸上海保玲
公司名称	上海保玲仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	上海保玲:上海保玲 RE-2002:20L 上海:上海
公司地址	上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层M区189室
联系电话	021-59228079

产品详情

旋转蒸发器 RE-2002的详细信息

品牌/型号RE-2002旋转蒸发器

外形：螺旋管式

运动状况：内循环型

操作压力：常压

结构形式：立式

旋转蒸发器 RE-2002产品介绍：

· 自动进料口 · 防冲料导气瓶 · 单收集瓶，可连续进料，不停机放出回收液 · 分流阀门可选择玻璃阀门或聚四氟乙烯阀门 · 先进的EL气密系统，确保真空度 · 大口旋转瓶，用螺母联接，装卸方便 · 可选配10L

、5L旋转瓶； 75大口径，手可伸入易于清洗，也可选 100大口径。·采用进口变频调速，转速数显·
装有水阀，进出水方便·水浴锅可选择手动或电动升降·数控恒温水（也可选油）浴锅，可精确设定加
热温度·全不锈钢，耐腐蚀性强主要技术参数 旋转瓶容量：20L

工作原理

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在
真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸气经高效
玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率。特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓
缩提纯。

结构特点

- 、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。
- 、防爆旋转蒸发器采用高效冷凝器确保高回收率。
- 、可连续进料。
- 、水浴锅数字恒温控制。
- 、结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。电
器关键件进橡胶密封易全部采用新国际，便于用户采购更新。