

# 污水池玻璃钢格栅花纹盖板复合玻璃钢格栅板塑料网格板

产品名称	污水池玻璃钢格栅花纹盖板复合玻璃钢格栅板塑料网格板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	产品名称:污水池盖板 材质:玻璃钢 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

玻璃钢格栅污水池盖板，污水处理厂电厂化工厂复合玻璃钢格栅花纹盖板，塑料网格板，四川成都现货销售玻璃钢格栅板厂家。玻璃钢格栅也叫复合材料篦格板，是以不饱和聚脂树脂为基体，以无碱玻璃纤维作为增强材料，经工艺精制而成的玻璃钢制品。肉类加工厂：易腐蚀地面、楼梯、滑腻地板工作台及楼梯蹋板发电厂：化学水车间地沟盖板、废水池等海洋食品加工厂：滑腻表面等恶劣环境、船舶上璃钢格栅耐酸、碱、及盐类等诸多气、液介质的腐蚀。

广泛适用于化工厂、电厂的操作平台、滤栅滤板、地沟盖板等处。

市政污水玻璃钢格栅盖板洗车房格栅板污水池地格栅 玻璃钢格栅主营玻璃钢格栅、格栅板、网格板、地沟盖板、水沟盖板、下水道盖板、树篦子、护树板、树池盖板、鸽舍地网养殖地网、平台格板、型号有 25 30 38 50 规格有 1.22\*2.44 1.22\*3.66 1\*4米在化工厂内，具有较高耐腐蚀性的板材才能适应。玻璃钢材料跟其他材质的产品较大的区别之处就在于它的耐腐蚀性能，能够适应化工厂强酸、强碱的恶劣环境。而且，厂家会根据客户所提出的要求选择不同的树脂进行制作。一般常用的是间苯型树脂制作的格栅板，其耐腐蚀性能一般，适合在电镀厂、电镀设备厂中使用，如果这种类型的玻璃钢格栅达不到耐腐蚀性能的标准，我们可以选择耐腐蚀性较高的乙烯基型树脂进行制作。

现在市场中的玻璃钢格栅产品种类越来越多，不管是在价格，还是在性能上都有了很大差别，而不管我

们选择什么样的玻璃钢格栅，适合自己需求的才是好的，所以了解玻璃钢格栅的主要性能指标就成为了购买之前做的功课。作为一家专业的玻璃钢格栅生产厂家，蕴茂这就来为大家介绍一下玻璃钢格栅的几个主要性能指标，希望能对即将要购买玻璃钢格栅的您有所帮助。玻璃钢格栅的性能指标是指巴柯尔硬度大于36，树脂含量在45百分之-55百分之，抗拉强度大于200MPa，弯曲强度大于150MPa，抗冲击韧性大于20Jcm<sup>3</sup>，固化度大于85百分之(1)将表层凹面使格栅表面具有防滑性能，铺砂表面防滑效果好(2)格栅的光泽表面积斜体栅面使格栅具有自洁作用。(3)玻璃纤维交错纺织与树脂的充分浸透，使格栅大程度耐腐。(4)格栅整体结构及负载均匀分布，有助于格栅安装支撑结构的均匀受力。玻璃钢格栅的主要性能指标就是这几个了，如果您在购买之前能够做一个详细的了解，那么对您购买到好的且合适的玻璃钢格栅产品是非常有帮助的