

# HZ4-6铁路如何砌电缆盒 SMC(密封型)保附40保护管2根

产品名称	HZ4-6铁路如何砌电缆盒 SMC(密封型)保附40保护管2根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZWP 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 终端电缆盒概述

电缆终端盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ4-6铁路如何砌电缆盒 C(密封型)保附40保护管2根第二接收凹槽中的各个可与接收凹槽中的一个形成一对，以形成布线孔中的一个。壳体的底侧可设有槽口，例如，如图中示出的那样。台上各有一孔，用螺栓螺母将盒盖固定在台上，下部右侧壁有一台板，台上有二个孔，将其与基础固定，底部有一扁圆柱体，扁圆柱体底部有二螺纹孔，与保护管法兰连接，用螺栓固定，盒体内侧壁上有三个小台，每个台上各有一螺纹孔，还有一个大台有两个螺纹。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

### 终端电缆盒介绍

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，即只进不出，HZ4-6铁路如何砌电缆盒 C(密封型)保附40保护管2根这使得能够在不切割光学电缆的多根芯之中的未出的芯的情况下安装终端盒和光学电缆。当壳体安装在户外时，可照这样的方式来布置终端盒，即布线孔和线路配孔朝下定向，例如朝向地面。内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ4-6铁路如何砌电缆盒 C(密封型)保附40保护管2根通过使安装的遮光板下方外圈设置海绵块可以抵触并包裹在电缆表面，避免光线进入并对电缆具有稳定限位作用，遮光板内侧的盒体内部安装光照传感器，舌锁对盒体具有的防开启作用，且在舌锁被破坏后，为了接线而使遮光板被开启时。连接盒采用防盗设计，可防止无关人员误动设备。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

## 终端电缆盒主要结构

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：

- 1.电绝缘性好；
- 2.耐化学腐蚀性强；HZ4-6铁路如何砌电缆盒  
C(密封型)保附40保护管2根因此，光学电缆可在不被切割的情况下布线到终端盒的壳体的内部。
- 3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；
- 4.缺口敏感性差；
- 5.热导率低，热膨胀系数小；
- 6.具有耐紫外线抗老化性能；
- 7.阻燃
- 8.使用寿命长。