变频静音柴油发电机5KW尺寸

产品名称	变频静音柴油发电机5KW尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 功率:5KW变频柴油发电机 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

变频静音柴油发电机5KW尺寸柴油发电机于额定功率下工作时，电枢绕组产生的电流大部分输向外电路，小部分输入激磁绕组产生磁场。变频静音柴油发电机5KW尺寸当电枢接线柱与机壳短路时，发电机发电机电流迅速增大，此时在电机内产生很大的压降和强烈的电枢反应，使输出的电压急剧下降，激磁电流迅速消失，发电机电压趋近于零。因此，当电枢接线柱与机壳短路时不会烧坏发电机。

1）单台小型单三相两用发电机组自动化，用于应急供电。运行期间保持电压和频率恒定。

2)发电机组应自动维持应急准备运行状态（蓄电池自动充电；储气瓶自动充气），机起动前自动进行预润滑。

3)当发电机组需要起动、运行或停机时，能按自动控制指令或遥控指令实现自动起动、运行或停机。

4)小型单三相两用发电机组在运行过程中，若出现过载、短路、过速、过频、水温过高、机油压力过低等异常情况，均能进行自动保护。

5)发电机组应配备表明正常运行和非正常运行的声光信号系统，通过这些指示信号和报警信号表明机组的运行情况。

6)发电机组在无人值守的情况下应能连续运行4h。

变频静音柴油发电机5KW尺寸

型号：TO6800ET-J

↓发电机参数

┌额定功率： 5KW

├备用功率： 5.5KW

├额定频率： 50HZ

├额定电压： 220V/380v

├结构类型： 静音式

├功率因素： 0.8/1.0

├相　数： 单三相

├燃油类型：0#、-10#柴油

└启动方式： 电启动（选配全自动）

↓发动机参数

┌发动机型式：单缸,风冷, 四冲程,立式,直喷式

├发动机型号 ：TO188F

├活塞排量（ml）：456

├机油容量（L）：1.75L

├工作时间：8-12h

├空载油耗：206g/kw.h

├机油型号：SAE10W30（或CD）

├油箱容积（L）：25L

↓整机参数

┌噪音db/7m：68-76

├额定转速：3000r pm

├长宽高（mm）940*530*700

├净重(kg)：160/175

在以下情况下会使用到发电机组：

1、 发生大雨、洪水等情况下，庞大的机组无法运送，轻便

的机组则是保障灾区通讯设备供电的好选择；

2、 在市电不稳或者停电的时候，小型的接入网机房或者是小灵通机站，

就可以用发电机组作后备电源；

3、 在抢修时，如果需要抢修人员携带后备电源，就可以使用发电机

组（当然假如用电功率大时，需要移动的发电机组）电信系统中的发电机组通常是用于应急通讯