

施工一步框架式整平机 混凝土平摊机

产品名称	施工一步框架式整平机 混凝土平摊机
公司名称	山东弗斯特机械制造股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:弗斯特 型号:FSTZP-600 产地:山东曲阜
公司地址	山东省曲阜市陵城工业园玉兰路中段路西厂房D区
联系电话	18853708560

产品详情

用途：能够刮平和填坑整理混凝土表面时实现混凝土的固结。这款整平机较传统的更加的精确、对大型混凝土整平有着很好的效果。能一次性完成路面、桥面、大型停车厂房地面等大型工程和混凝土的振捣，提浆，刮平及整平。

混凝土整平机使用方法：

性能优势：

与传统施工机具相比，具有更高的施工效率和连续平整度，大大提高了混凝土地坪的整体性，使得同样等级的混凝土具有更高的强度，能承受更大的负荷。

提供3种长度的标准单元节1米、2米、0.25米，整平跨距根据需要自由组合，安装拆卸快速灵活。

最大整平厚度可达250mm（坍落度在8-12时），最长整平跨距达15m。整机精确调节后可将整平面误差降到最小。

动力来自于本田四冲程汽油发动机，配合自动离心式离合器，发动机无负载启动。

均匀分布于传动轴杆上的偏心锤产生8000次/分钟的高频振动，使整机具有强大而均匀的振动力。

高强度的钢制桁架结构及镀锌的钢刮板，不会因振动而产生硬性变形，使用寿命更长。

手摇绞车轻松控制整机的行进，操作省力而且能均匀地控制工作速度。一般情况下，每分钟可前行3~4米，即完成30~60m/分。

如欲使厚度很大的混凝土或坍落度很低的混凝土取得完全的振实度，需使用插入式振捣设备辅助振实底

层的混凝土。

把单节与单节之间通过超强万向节及特制螺栓连接，如果有起拱需要，可以方便调节5-10°的拱度，施工无需来回走，更无需使用振动棒辅助，一趟过去即可完成提浆，压实，整平，效率极高，效果极好。

混凝土整平机动力配置：

汽油机：正宗本田汽油机GX160 GX270 GX390

电机：优质铜芯电机 4KW 5.5KE 7.5KW

混凝土整平机长度配置：

每半米可算一个规格，请修路的客户订货时，请选择大于施工宽度0.5米的机器，比如路面宽度是10米，就应该订购10.5米的整平机。

销售经理：陈琦

联系电话：18853708560（微信号）

QQ在线：

厂址：山东省济宁市曲阜市陵城工业园玉兰路中段路西厂房D区