

LC50保温罗茨油泵

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | LC50保温罗茨油泵 |
| 公司名称 | 泊头市伟建泵业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泊头市柳丝馆街 |
| 联系电话 | 0317-8305552 13363171200 |

产品详情

LC50保温罗茨油泵生产厂泊头伟建泵业有限

公司,生产的LC高粘度罗茨油泵

,分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式.LC罗茨油泵

适用于输送温度不高于140 的原油、石油、糖稀、酵母淡碱性液体.此泵具有:低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等特点。结构合理,使用方便.可广泛用于输送石油及石油产品(汽油可换铜泵叶)和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、柴油、重油、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性(肥皂加工)液体等;食品加工可输送各种液体,如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高、使用方便,可以正反转工作。销售电话0317-8305552 13403273751 <http://www.botoubengchang.com>

LCW高粘度罗茨油泵

,是在LC型泵的基础上,解决输送沥青及冷凝油改制而成的,在泵壳外表或端盖加保温层,利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温,从而对泵连续工作和间歇工作,提供方便和良好的条件。结构特

点:本系列罗茨泵

由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成,该泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式,可以反转作用,轴两端处装有骨架耐油密封,中间装有回油装置,以防进气或漏油。