

南京外墙铝合金变形缝

产品名称	南京外墙铝合金变形缝
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:美硕 型号:MSQG 规格:250*.3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

成都变形缝厂家

美硕建材有限公司专业生产建筑铝合金变形缝，不锈钢变形缝，做法参照国标图集04cj01-3图集。也可根据客户要求生产镀锌铁皮老式做法变形缝。公司已通过已通过 ISO9001：2008国际质量体系认证，并获重合同守信用企业。年产各类变形缝36万米，铝合金除尘地垫（地毯3万平米，铝合金踢脚线10万米。铝合金楼梯防滑条（止滑条）6万米。

美硕国标变形缝做法构件做法材料简介说明：

变形缝材料构建：

盖板：

1：建筑变形缝装置盖板应按设计需要分别采用钢板，不锈钢钢板，铝合金板。盖板外观应表面光滑，平整，不应有明显的擦纹，端面平整。

2：盖板尺寸应符合设计图要求，宽度偏差应符合（-0.5，+1.5）mm/m。盖板最小厚度应符合一下规定。

盖板材质标准：

1钢板：建筑变形缝装置盖板采用钢板，钢板的技术条件应符合GB/t699中牌号25或GB/T70中牌号Q275的规定，钢板表面作镀锌处理，镀膜最小厚度应为50 μm，应符合GB/t423的规定。

2：不锈钢板

建筑变形缝装置不锈钢盖板应采用06Cr19Ni10不锈钢，处于严重腐蚀环境时应采用022Cr17Ni12Mo2不锈钢，不锈钢技术条件应符合GB/T3280及4237的规定。

3：铝合金板

1建筑变形缝装置盖板采用6063-T5/T6型材，承重盖板应采用6061-T6或6005-t5铝合金，盖板宽度超过300mm是可采用相同强度的铝合金轧制板材加工。铝合金挤压型材的技术条件应符合GB/T6892及GB5237.1要求，铝合金轧制板材的技术条件应符合GB/T3880要求。

2：铝合金板表面处理应采用阳极氧化处或电泳喷涂，

4基座

1：基座尺寸应符合设计要求。宽度偏差应符合（-0.5，+1.5）mm/m。楼地面变形缝装置基座厚度应不小于3mm，其它基座厚度不应小于2mm。

2：建筑变形缝装置基座采用6003-t5铝合金型材，应符合GB/T6892及GB5237.1要求。

5：滑竿

1滑竿长度尺寸偏差应满足 $\pm 3\text{mm}$ 要求，宽度尺寸偏差应满足（-0.5，+3）mm要求，滑竿未注公差尺寸的极限偏差应符合GB/T1804的规定。

2：滑竿采用Q235钢板制作，表面作镀锌处理，镀膜最小厚度应为 $50\ \mu\text{m}$ ，应符合GB/t423的规定。防震型滑竿采用06Cr19Ni10不锈钢制作。连接滑竿及盖板的螺栓及锚固件材质应均为不秀钢。

3：滑竿中需要焊接部件，要求各焊接不应出现裂纹。

6防水卷材

1防水卷材红的应不小于1.2mm。连续长不应小于20m。宽度尺寸偏差应符合 $\pm 3\text{mm}$ 要求。

2：防水卷材应采用三元卷材，材质应符合GB/18173.1要求。

阻火带

1阻火带连续长度不应小于10米。宽度尺寸偏差应符合 $\pm 3\text{mm}$ 要求

2：阻火带耐火极限应符合设计要求。

美硕变形缝产品产品包装，运输，储存，安装及维护保养。

1：产品外包装用无腐蚀的软质材料包装，妥善堆放。 2：产品在运输工程中，应保持清洁无污染。

3：需妥善装卸，不得乱堆乱放，确保产品几何形状不变和不碰伤表面的保护措施。

4：产品应放置在室内通风，清洁，平整的地方，产品储层在环境温度应低于50摄氏度。距热源大于1米 5

：产品现场安装必须严格按照设计要求预留出变形缝的宽度及变形缝构造节点的哥哥部件。不得有遗漏或者安装错误。

6：在日常使用中，变形缝表面用水溶型的洗涤剂洗。忌用粗糙物及有腐蚀性的强化写溶剂擦洗。美硕建材有限公司专业从事变形缝生产及安装达6年以上。经过多年的生产及安装经验总结的得出。变形缝的分类有很多种方法.一般用用途可分为：伸缩缝，沉降缝，防震缝三类.