

长沙供应广告道闸科马集团设计研发

产品名称	长沙供应广告道闸科马集团设计研发
公司名称	湖南省好管家信息科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	科马:4 4:4 广州:4
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道东二环二段286号南天家园805房
联系电话	15388905868

产品详情

广州科马集团自主研发的豪华型广告道闸有哪些功能特点？

- 1) 机箱结实耐用、防水，可适用户外环境下使用。
- 2) 外形简洁大方，拥有最好视角的广告灯箱与翻板广告位。翻板可拆卸，易换画面，操作简单。
- 3) 广告灯箱和翻板广告装配有LED灯带，采用白天关灯，夜间开灯，可调时间段控制，节能省电。
- 4) 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。
- 5) 多种控制方式，可供用户选择，既可用外接控制盒按钮实行对道闸升、降、防风、停的手动控制，也可选择遥控装置，对道闸的运行进行远距离控制。
- 6) 采用多重保护措施（防风保护、电机热保护、抗电涌保护、抗雷击保护等），使道闸运行的安全性和可靠性得到极大地提高。
- 7) 除通用接口外，本系统增加了空气压力波等其他保护性设备，从而使系统有防砸车砸人等功能。

8) 与选配的车辆检测器使用,可使其具“有车过后自动落杆”和“落杆有车自动抬杆”等功能,从而可使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能。

9) 具有开优先功能,从而可有效的提高车辆通过通道效率。

10) 系统对外采用标准的电气接口,可方便的与用户选配的其它系统相挂接。

11) 各运动部件均已调整到最佳运动和平衡状态,故本机性能稳定,运行平稳,噪音小,使用寿命长。

二、技术参数

工作电压 220V+10%/50HZ

电机功率 140W

使用环境温度 -30 ~ 80

相对湿度 95%

道闸杆长度 可依现场实际情况定制

广告翻板块数(块) 由杆长而定

广告翻板尺寸 82mm × 830mm

灯箱画面尺寸 450mm × 880mm

LED灯带电源 16.7A, 200W

抬杆后的高度 由杆长而定

抬杆时间 一般为5S(特殊要求可定制)

上横梁中心高度 1050mm

遥控距离 40m

输入接口 +12V电平信号或大于100ms的脉冲信号；驱动电流小于10mA

外观尺寸 450mm × 360mm × 1180mm