

正信鸿达水泥条 剪力墙水泥支撑 水泥支撑垫块

产品名称	正信鸿达水泥条 剪力墙水泥支撑 水泥支撑垫块
公司名称	贵州正信鸿达建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:正信鸿达建材 用途:调整, 支撑 规格:15cm, 25cm, 30cm, 25cm
公司地址	贵州省贵阳西南商贸城4广场A-2-091B号
联系电话	0851-84179958 17385850231

产品详情

正信鸿达水泥内撑也叫剪力墙水泥条内撑;是一种新型安全实用建筑材料,水泥条采用精选粗细石渣、高强度水泥和水根据国标标准合理配比,支撑条经过多道程序技术检测,搅拌合格后注入特定规格模具加工生产而成。水泥垫块内撑广泛应用于高层建筑、地下室等剪力墙体内,成为工地用料的必需产品。

正信鸿达水泥内撑产品规格:

正信鸿达水泥内撑产品细节:

正信鸿达水泥内撑产品实拍:

正信鸿达水泥内撑工厂实拍:

正信鸿达水泥内撑优势：

- 1、节约成本：传统方法是以"钢筋"作为剪力墙内撑，但钢筋价格高，如使用砼体产品能节省一半以上的成本;砼体内撑体积宽大，能为工地节约混凝土;用钢筋制作内撑时还要浪费工地的机械、电力、场地、人力等资源。
- 2、工程效率高：正信鸿达水泥内撑不需工地二次加工，直接放入墙体内即可。木工先装好一面木板后，直接安放在双排分布筋上，再装上另一面木板，然后上螺杆夹紧即可。钢筋需要花费大量的人力物力去截断、平整、加工。
- 3、尺寸精确、端面大：传统方法使用钢筋内撑时，由于没有标准，工人全凭手感去紧固夹紧螺杆，常出现用力过度造成钢筋制作的内撑顶穿模板，或模板根本没有紧固到位，从而产生的爆模、拆掉木板后墙面凹凸不平、厚度不标准，作内撑使用的钢筋头裸露在墙面外等现象，使用正信鸿达水泥内撑可以解决这类问题。
- 4、节约后期工时：使用钢筋做内撑的剪力墙，墙面会遗留很多钢筋裸头，需要工人再一次切断裸头使墙面平整。而使用正信鸿达水泥内撑，只要选择与墙体同一规格，墙面即可保持平整。
- 5、工程质量高：剪力墙结构是一种能够防震防倾斜与提高水平荷载的墙体，使用正信鸿达水泥内撑可大大提高剪力墙各方面作用。
- 6、使用安全：工人在制作钢筋内撑时由于钢筋长度太短，具有相当大的危险性;截断钢筋时产生大量噪音与刺激性气体，影响附近居民与工人健康。

正信鸿达水泥内撑主要用于承受外力作用，保护层对钢筋有锚固力，利用混凝土与钢筋间的锚固力，两者紧密结合，共同参与工作。保护层过薄或缺失时，减低了它的锚固力从而降低了结构抵抗轴力和弯矩的作用，它也可以做控制梁、墙的截面宽度的作用广泛用于楼房现浇，公路铁路、桥梁及古建筑，钢筋混凝土保护层支撑、横梁支撑、钢筋层间距标准垫块支撑等。

注意事项：

搬运过程中注意轻拿轻放。 正信鸿达官网：www.gzzxhd.com.cn

产品地址：<http://www.gzzxhd.com.cn/dkxl/gjbhc/50jjsnnc.html>