

手扶双轮压路机自行式小型压路机双辊振动碾轧道机

产品名称	手扶双轮压路机自行式小型压路机双辊振动碾轧道机
公司名称	山东奔马建筑机械有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	发动机:常柴 功率:9hp 钢轮尺寸:600*426mm
公司地址	327国道666号
联系电话	0537-2329908 15650379320

产品详情

手扶双轮压路机自行式小型压路机双辊振动碾轧道机

小型压路机湖北荆州厂家现货手扶双轮压路机双辊振动碾人行道沥青

手扶双轮压路机是一款非常常用的小型压路机，双钢轮碾压效果自然更好；钢轮宽度为600mm轮径为426mm，激振力为2.5吨，带有水箱，有洒水开关，压实沥青路面时可以打开洒水开关给钢轮降温；采用双向液压驱动链条传动的行走方式，扶手上有两个手柄，一个是油门手柄，油门调大便开始振动；油门调小就不振动，振动控制起来十分容易；另一手柄负责前进后退，由于是双轮驱动，可以自行行走，工作人员只负责调整方向即可，操作十分轻松，是路面建设和工厂厂房地基压实的绝佳选择！

公司名称：山东奔马工程机械有限公司

联系人：曹女士

联系电话：15650379320 0537-2329908

wei xin:15650379320 Q 2996890344

地址：山东省济宁市高新技术开发区英克莱工业园

网上报价不准，具体产品参数及报价请致电详询！我厂接受特殊定制及OEM贴牌代加工！

[奔马工程机械致力于为客户提供最优质的产品质量，最合理的价格，超高性价比，只有奔马做得到！]

发动机品牌及型号	HONDA本田GX270 (汽油) 常发CF178FE (柴油)	钢轮规格 (宽度*直径)	600*426mm
功率	9.0/6.0HP	行走速度	3.8km/h
转速	3600rpm	爬坡度	30%
冷却系统	风冷(50S是水冷)	驱动系统	齿轮泵 马达/静液压传动单元
激振力	25KN	水箱容量	20L
频率	70HZ	工作重量	500KG
燃油箱容积	3.5L	最大工作重量	550KG
尺寸	1650*1100*1150mm		