

PZ73W-16P手动法兰式刀闸阀、刀型闸阀

产品名称	PZ73W-16P手动法兰式刀闸阀、刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-16P 口径:DN150、DN200 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-16P手动法兰式刀闸阀、刀型闸阀PZ73H、X-16P DN150、DN200适用介质纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物。主要应用于在管路中开关时间不受限制或是为了检修而安装的备用阀门的管路上。它的适用介质为铝土矿浆液，沥青，催化剂残渣，粉泥，混凝土泥浆，砂浆，纸浆，水泥，石蜡，矿渣，木屑，灰渣，陶土，煤粉等。它的结构简单、重量轻、开启灵活、容易安装与更换、而且维护费用低廉。阀体上部为一手轮装置，大大减轻了阀体的总重量。手轮在顺时针旋转时为开启，反之为关闭。

PZ73W-16P手动法兰式刀闸阀、刀型闸阀各部件的材质为：

- 1、阀体：阀体采用对夹式铸钢件，通径内衬SS304不锈钢；
- 2、阀板材质：阀板为SS304不锈钢；
- 3、阀座密封面材质：阀门密封为硬密封加软密封，软密封为硅胶；
- 4、上密封填料：聚四氟乙烯盘根；
- 5、阀杆材质：2Cr13；
- 6、丝母材质：球墨铸铁；
- 7、手轮材质：球铁；
- 8、填料压盖、压板：铸钢件；

PZ73W-16P手动法兰式刀闸阀、刀型闸阀产品特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

PZ73W-16P手动法兰式刀闸阀、刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73W-16P手动法兰式刀闸阀、刀型闸阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	-900	100

PZ73W-16P手动法兰式刀闸阀、刀型闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

PZ73W-16P手动法兰式刀闸阀、刀型闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450