

# 铝合金防滑条工艺做法

产品名称	铝合金防滑条工艺做法
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	6.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

## 产品详情

### 铝合金防滑条工艺做法

固化方式:化学固化表面磨砂：一级黑碳化硅（含量98%SiC以上，碳化硅熔点>2700，沸点高于3500，显微硬度为2840~3320kg/mm<sup>2</sup>硬度很大，大约是莫氏9度密度3.06~3.20）混合基质：混合高强度树脂

楼梯踏步防滑条计算规则

1 # 楼梯	踏步数	踏步长	防滑条长度 (m)
30	1.5	452 #	32
2	643 #	34	
3	1024 #	32	1.5

48 材料介绍 砂面防滑材料 厚度 材料颜色 优点 缺点 耐用 乙烯 0.3MM 多种颜色 经久耐用，不易掉色，耐磨，防水，防滑 反光膜 0.18MM 多种颜色 在昏暗环境下容易识别 自粘性乙烯 0.19MM 多种颜色 带背胶，可直接粘贴在墙面，使用简便，无毒性,经济实惠，可用于多种环境下 易磨损 夜光膜 黄绿色 在黑暗的环境中可发出明亮的光线，提高警示作用 砂面防滑 材料 45cm 多种颜色 在潮湿环境中使用不仅起来警示作用，更可防止工作人员意外滑倒