

配电站80W防爆泛光灯 浦东80WLED防爆灯

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 配电站80W防爆泛光灯 浦东80WLED防爆灯 |
| 公司名称 | 荣朗电气（荆州）有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 防爆标志:ExdeblICT4 防护等级:IP66 使用寿命:5万小时 |
| 公司地址 | 沙井厚德群物流园 |
| 联系电话 | 17817775761 |

产品详情

事实上，我们公司做为防爆行业厂家也一直把灯具的安全性能做为重要的考量因素。影响灯具防爆性能最重要的部件是它的芯片，所以我们的芯片都选择优良的美国进口芯片。另外，一些厂家的80LED防爆工作灯吸顶灯 80LED防爆工作灯发生故障或者造成安全事故是因为灯具发生了过压或短路，针对这样的问题，我们的防爆灯特意设计了过压和短路的防护功能。灯具的外壳材料的选择也会影响灯具的防护性能，所以我们选用压铸铝制作外壳，钢化玻璃制作灯罩，有时还会在其外加一层不锈钢网罩或铁丝网罩。这样的材质选择不仅可以提高防爆灯的防腐性能，避免一些易腐蚀的环境对灯具造成损坏，同时还有很强的抗打击性。有了这么多层的安全防护，我们的灯具安全性能绝对差不了。

技术参数:属于防爆类型的灯具，也被称为投光灯，泛光灯，马路灯类型，泛光型的灯具照射范围广，但是射程也相对小了很多。所以大家在购买80LED防爆工作灯的时候请说明您是要泛光类型的还是要投光型，我们工作人员将为您量身定制您所需要的产品。80LED防爆工作灯适用于爆炸性气体环境1区、2区；IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；温度组别为T1~T4的环境；适用于石油采练、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境，用作厂区或道路照明。有三种规格产品可选，泛光（照明）灯、投光灯和马路灯。

技术参数：额定电压：AC/DC220V ± 20%50HZ 额定功率：50W 70W 80W 100W 120W 150W 200W 防爆标志：ExdeblICT4 防护等级：IP66 防腐等级：WF2 光源色温：暖白2700~4500K/正白5000-6500K 使用寿命：5万小时 功率因数：0.98 环境温度：-55 + 60 引入装置：G3/4,电缆引入 ϕ 8~10mm 灯具重量：14KG 灯具尺寸：478X306X166 mm 光源模块：80LED防爆工作灯采用高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%，LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。电源模块：高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整器，具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护，过电流保护及突波电流保护功能。产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准完全达到设计要求，自购买3年内，产品正常使用下出现任何故障（非人为故障）由本公司免费维护。

80LED防爆工作灯属于防爆类型的灯具，也被称为投光灯，泛光灯，马路灯类型，泛光型的灯具照射范围广，但是射程也相对小了很多。所以大家在购买80LED防爆工作灯的时候请说明您是要泛光类型的还是要投光型，我们工作人员将为您量身定制您所需要的产品。**【灯具安装】**

灯具属于电器类产品，为确保安全，请在电工的指导下安装！**【订货注意】**买家在选择商品之前，请仔细阅读：产品描述和产品图片等相关信息，请与公司确认。**【运输方式】**灯具为易碎品,本公司产品一律泡沫包装，确保产品质量各方面的考虑，多数为物流发货，一般城市3-5天可到达。**【隧道灯】**备注：金属卤化物灯（MH气体放电灯）为白光，高压钠灯（HPS气体放电灯）为黄光。**【运费承担】**单件样品一律由买家付运费，批量性产品运费双方可商议！**【品质保证】**感谢您购买本公司产品，80LED防爆工作灯产品实行七年保用（光源质保3年）。七年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。