

ANSI美标法兰闸阀

产品名称	ANSI美标法兰闸阀
公司名称	深圳鹤牌阀门有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:鹤牌 型号:Z41W 产地:上海
公司地址	上海市闵行区莘松路500弄18号
联系电话	021-51619875 13823685583

产品详情

深圳鹤牌美标闸阀主要生产【ANSI美标法兰闸阀】，是目前国内最大的《美标闸阀》生产商。公司集成优质的ANSI法兰美标闸阀生产厂家，提供售前、售中、售后一站式服务。公司常年备有大量美标阀门现货库存，为用户提供闸阀选型、原理作用、结构尺寸、安装说明、资料下载等。

ANSI美标法兰闸阀原理作用：

ANSI闸阀是管路系统中通过手轮转驱闸板沿通道轴线垂直方向移动切断接通介质流的控制部件，在使用过程中，阀门必须是全开或全关，不能用作调节流量。 闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封，即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。 闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀(亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。有的阀门，阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆转动，而使闸板提升，这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。

ANSI美标法兰闸阀性能特点：

产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良；
结构设计紧凑合理，造型美观；
采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松； 阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况；
采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

ANSI美标法兰闸阀技术参数：

设计与制造	结构长度	法兰尺寸	对焊连接尺寸	压力-温度	试验-检验
API 600	ANSI B16.10	ANSI B16.5	ANSI B16.25	ANSI B16.34	API 598

API 6D	API 6D	ANSI B16.5	ANSI B16.25	ANSI B16.34	API 6D	
ANSI美标法兰闸阀部件材质：						
体\盖\瓣	阀杆	密封面	垫片（环）	填料	工作温度	适用介质
WCB	2Cr13	木体材料尼	增强柔性石	柔性石墨增	425	水 蒸汽 油品
WC1	38CrMoAl	龙	墨	强柔性石墨	425	
WC6	25Cr2MoV				540	
WC9					570	
C5 C12					540	
CF8	F304				200	硝酸、醋酸 尿素