

RRHX软密封明杆弹性座封闸阀

产品名称	RRHX软密封明杆弹性座封闸阀
公司名称	深圳鹤牌阀门有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:鹤牌 型号:RRHX 产地:上海
公司地址	上海市闵行区莘松路500弄18号
联系电话	021-51619875 13823685583

产品详情

深圳鹤牌阀门有限公司主要销售【Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀】，是目前国内最大的《闸阀》在线销售服务商。公司集成优质的软密封明杆弹性座封闸阀生产厂家，提供售前、售中、售后一站式服务。公司常年备有大量闸阀现货库存，为用户提供Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀选型、原理作用、结构尺寸、安装说明、资料下载等。

Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀原理作用：

闸阀是管路系统中通过手轮转驱闸板沿通道轴线垂直方向移动切断接通介质流的控制部件，在使用过程中，阀门必须是全开或全关，不能用作调节流量。 闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封，即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

弹性座封闸阀，采用新颖的结构设计、严格的制造技术和高性能的新型材料，克服了传统闸阀密封不良、内件特别是闸板易锈蚀、橡胶弹性疲乏易老化等缺陷，密封性能可靠，操作轻快，维护简单便利，使用寿命长。适用于生活用水系统、给排水系统、污水处理系统、化工流体输送系统等，在建筑、城市环保、石化、医药、食品、冶金、纺织、电力等行业的流体管线上作为截断装置使用。

Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀性能特点：

球铁精铸壳体：阀体和阀盖材质为球墨铸铁，强度高耐腐蚀，阀座与阀体整体精密铸造成形；
全径平底流道：阀门全开时闸板完全升离流道，阀座底部无凹槽，不易堆积杂物，与直管道等同，流阻最低；
全部包胶闸板：高性能橡胶将骨架全部包裹，铸铁彻底与介质隔离，无腐蚀，橡胶软密封，与骨架牢固粘结，整体热硫化成形；
整体式铜螺母：闸板螺母与骨架整体连接，无运动空行程及送脱现象；
闸板导轨系统：阀体与闸板间带导轨系统。闸板密封时承载水压不偏移，升降时橡胶无接触磨损，防止阀杆弯曲；
不锈钢阀杆：不锈钢耐腐阀杆，梯形螺纹滚压加工，螺牙光滑耐磨，有效降低操作扭矩，提高使用寿命；
双之推轴承（暗杆型DN 300）：阀杆颈部带双之推轴承，倒装式阀杆避免被水压冲出；
阀杆

轴向密封（暗杆型）：三道O形密封圈，水压作用下轴向自密封，无填料密封调节之烦恼，顶部档压圈，阻止外部杂质进入轴封内部。 弹性座封闸阀备注：

RVXX表示明杆式闸阀，RVXP表示附省力装置； RRXX表示明杆式闸阀；

RRHX表示明杆式附手轮； RREX表示明杆式附电动操作装置；

RVCX表示非明杆式附传动帽； RVHX表示非明杆式附手轮；

RVHS表示非明杆式信号显示器； RVEX表示非明杆式附电动操作装置；

RVCH表示非明杆式附传动帽卧式操作装置； RVHH表示非明杆式附手轮卧式操作装置。

Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀技术参数：

公称压力 (MPa)	壳体	试验压力 (MPa)	密封	适用温度	适用介质
1.0	1.5	1.1		80	水、油品、污水
1.6	2.4	1.76			、海水

Z41X,RRHX软密封明杆弹性座封闸阀部件材质：

零件名称	材质
阀体	球墨铸铁
闸板	球墨铸铁+三元乙丙/丁晴橡胶
阀杆	不锈钢
O型密封圈	丁晴橡胶
阀杆螺母	锡青铜
手轮	铸铁