

# 防爆防腐机旁控制箱操作柱

产品名称	防爆防腐机旁控制箱操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	180.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BZC51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 防爆防腐机旁控制箱操作柱适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
2. 适用于 A、 B级爆炸性气体环境；
3. 适用于温度组别为T1~T6的环境；
4. 适用于石油采炼、储存、化工设施等爆炸性危险环境；
5. 广泛用于电气控制电路中；
6. 方案多样，可根据用户提供的电气系统图进行生产。

### 产品特点

- 1、外壳采用铝合金铸造成型，经抛丸处理后高压静电喷塑；
- 2、内装指示灯、按钮、转换开关、电流表、电压表、电位器等，可按用户要求配装其他仪表；

- 3、开关30余种功能，用户可按要求选择；
- 4、可根据用户要求配装防雨罩；
- 5、特殊设计的密封结构，满足防爆性能的同时有效提高产品防护等级；
- 6、钢管或电缆布线。
- 7、产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数
- 8、安装方式：立式或挂式

#### 技术参数

额定电压；380V/220V

额定电流；10A

防爆标志；Exd II BT6

防护等级；IP54,IP65\*

防腐等级：WF1

防爆操作柱安装及维修方式：

- 1、安装及维修前需切断前级电源；
- 2、进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及安装管压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 3、操作柱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
- 4、人员严禁开盖安装维修。