

丙烯酸球场翻新

产品名称	丙烯酸球场翻新
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:丙烯酸篮球场 新国标丙烯酸网球场:丙烯酸球场包工包料价格 丙烯酸球场材料厂家:丙烯酸球场
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

丙烯酸球场翻新如何翻新球场，丙烯酸网球场如何翻新？需要翻新球场存在的问题 1.由于新建时的基础不合格导致场地存在严重缺陷。面层开裂，凹陷，光面，起泡，褪色.....都因此引起技术原因的提前翻新。 2.室外网球场的合格面层，通常应可保持五至七年内不需翻新。 丙烯酸球场翻新3.当新建网球场沥青混凝土基础的密实度与平整度不合格时，必然给球场的寿命与翻新的年限，造成极大的致命伤害，更严重的，甚至可能报废该场地，不得不重做基础。 4.新建时采用不符合国标的材料，以及偷工减料的工艺，也是迫使场地必须提前翻新的重要原因。 5.网球场地基基础应采用沥青混凝土，而今仍有大量采用钢筋水泥混凝土作为网球场地基基础者，导致后续的开裂之不可避免。 6.目前非丙烯酸的面层材料同样大量用于网球场地营造。而曲解丙烯酸系统的标准工艺的现象，更是比比皆是。 7.盲目降低成本而省去丙烯酸系统工艺中为瓶颈的工序“加强层与纹理层”，是许多新建网球场时带来的隐患。 8.如果新建场地施工手法拙劣，使用期间维护保养欠佳，场内再施工之人为破坏等，也是造成提前翻新甚至被迫改造的原因。 球场翻新解决方案 本方案只针对沥青混凝土基础网球场的正常年限翻新提出参考方案。 1) 裂缝修补翻新冲洗旧场并彻底晾干后，依裂缝纵向对面层切割处理，用进口NPI补缝胶条，对扩开至10至20毫米截面宽度裂缝，作10毫米深之填埋。并留低于面层平面1.2至2毫米空间，然后以丙烯酸4号填充剂作后续粘结。未来仍不可能完全根治开裂，但已只存毛细裂缝，不再影响打球; 2) 凹陷问题翻新对欲翻新之旧场放水试平，以壳牌三号乳化沥青加石英砂之混合料，以每次补厚不超过限度多次反复修补刮平，并保证修补面彻底干透; 3) 光面待翻新面层尤其主打区及易磨损处，往往存在表面光滑现象，故旧场需重点甚至大面积打磨，导致可能性全场试水补平，以丙烯酸四号加强层刮涂; 4) 起泡此种现象极有可能是原建基础密实度严重不匀，或原建时局部未干透而早期造成，建议查清具体成因再定解决方法; 5) 褪色网球场地面层材料之色牢度与抗紫外光能力，依不同丙烯酸而有差异。新建时如正常使用过加强层与纹理层工艺，则场地之“颜值”持久性得以保证;