

## 成都展台设计|展台制作|提供成都展览搭建

产品名称	成都展台设计 展台制作 提供成都展览搭建
公司名称	成都摩方展览展示有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	品牌:摩方展览 单位:平方米 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋21楼2111号
联系电话	028-87709892 028-87709893 028-87739198 17313063115

## 产品详情

成都展台设计,展台制作,展览搭建,成都展览搭建,成都展览制作,成都展览公司特装展台搭建的材料品种繁多,让参展商们看的眼花缭乱,对于材料的工艺以及细节也不是很了解。小编就简要介绍一下展台搭建常用材料的工艺:

一、地面常用结构有:普通木质地台、玻璃发光地台、地面展览一次性地毯、强化地板、玻璃地台、仿真草皮地毯、地面地砖铺设、地板胶铺设、木质地台上铺地毯。根据材质的不一样,工艺要求也不太一样:

- 1、地毯要求平整,拼缝处加胶,无开裂,无鼓包。

2、地板要求拼缝力求小，不要平面滑动。

3、玻璃地台拼缝紧凑，无滑动，另外清洁要干净。

二、成都展台设计,展台制作,展览搭建,成都展览搭建,成都展览制作,成都展览公司板墙结构造型：单面墙(又称单包墙)、双面墙(双包墙)，表面修饰常用：涂料(乳胶漆)、防火板、贴纸(写真或波音贴)。

工艺要求：

1、所为单面墙就是板墙的一个面刷涂料或者贴防火板，双面墙是两面刷涂料或贴防火板。

2、防火板起包主要和温度或者是胶刷的不均有关。

3、木结构板墙中间夹层有木龙骨。如果需要做支撑作用，板墙需要考虑增加龙骨密度及封面板厚度，也可采用铁龙骨或钢管受力。

4、防火板的接缝要求平整，拼口力求小、均匀、视觉舒服，并且无鼓包现象。拼缝在贴完后用腻子粉腻一下。

5、涂料要求整体颜色一致，无裂纹，表面平整均匀无杂色。

三、成都展台设计,展台制作,展览搭建,成都展览搭建,成都展览制作,成都展览公司绷布造型：绷布绷一些防火系数高的，弹力布已基本禁用，绷布造型常用的有网格布、宝丽布、软膜开花、遮光布。

1.绷布平整，无皱纹，枪钉要牢固，无起口，尽量不要拼接。

#### 四、铁架结构

1.铁架结构扎实平稳，支撑结构合理，尽理不使用场馆设施吊挂，造型安全，喷漆均匀、焊接口平整美观。

#### 五、玻璃材质使用

1、整块玻璃的高度不能超过2.5米，宽为1.2---1.5米。如果太高尽量使用钢化玻璃，厚度不能小于10厘厚，洽谈区玻璃用磨砂装饰，防止误撞。

2、注意材料的搭配，不要用透明有机胶片装饰摊位，有机透明胶片不好清洁，容易变花，越擦划痕越重，不要单独使用，可以上裱写真画面。

#### 六、电工灯具的使用

工艺要求：成都展台设计,展台制作,展览搭建,成都展览搭建,成都展览制作,成都展览公司

1、整体区域主要采用镝灯或钨丝灯，用在对整个区域，或局部LOGO文字的整体打亮(镝灯150W)它的光圈比较大，散光性好。

2、筒灯主要用在顶部装饰用。顶部木质造型上装筒灯，照亮下部区域，相对镝灯的瓦数有小一点用冷光灯(筒灯100W以下)。

3、牛眼灯用在照亮某个产品，或点缀某个区域，但光圈小，散光性不好。(40W---60W)。

4、长臂射灯主要用在展板的照亮，或者标志性文字的照亮，它的光圈相对牛眼较大，亮度还不小，瓦数在100W。

5、日光灯主要用在灯箱片或灯箱布内打光，距离12CM---20CM一根，瓦数在18W—100W不等。还可用在局部渗光，日光灯管打出来的光比较匀。