石家庄水泵厂 AF泡沫泵 泡沫泵配件

产品名称	石家庄水泵厂 AF泡沫泵 泡沫泵配件
公司名称	石家庄石一泵业有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	河北石家庄元氏工业区
联系电话	0311-86787616 13315499677

产品详情

AF系列泡沫泵是我厂在吸收国外先进技术的基础上开发研制的新一代产品，广范用于冶金、矿山、煤炭、化工等部门。适用于输送含有泡沫的磨蚀性渣浆，该系列泵在工作时能有效的消除浆体中的泡沫。在来料不足的情况下仍能正常工作，特别适用于各种浮选工艺流程，是输送泡沫浆体的理想产品。

产品特点：

1、该型泵采用于SP型轴承组件，轴承体安装有电机座或电机架，即可采用直接传动或间接传动，可以方便地更换皮带轮，用来改变泵的转速，以满足工况变化。

2、料箱采用钢结构或不锈钢，钢衬橡胶等，设有切向进料口和溢流箱，溢流箱可以方便地把多余的来料再送回料池，切向进口可使物料迅速地进入泵内并消除部分泡沫。

3、泵头结构为双泵壳结构，根据输送介质不同，过流部件可采用：金属，橡胶，或其它非金属材料。

传动型式：DC直联传动，BD立式皮带传动等型式。

石家庄石一泵业有限公司

电话：0311-69113016

传真：0311-69113058

手机: 15128170176

联系人：李清

Q/Q：2767605346

E-mail:sale@sybengye.com

2767605346@qq.com

网址：http://www.sybengye.com/石一泵业

地址：河北省石家庄市元氏工业区

内部流场测量 以前经常采用探针进行测量，一方面控针本身对流动的影响很大，另一方面测量旋转流场的转换装置也很复杂。进一步使用激光多普勒测速仪（LVD），它是用激光照射流动中的粒子，光被粒子散射，根据散射的成度测量流速。这种方法已经成熟并广泛应用，但是一般只测量一点速度的某一分量。现在开始使用粒子图象测速技术（PIV），其工作原理是在流场中散布示踪粒子，用脉冲片光源照射流场，通过连续两次或多次曝光，粒子图象被记录在底片上，由此获得流场速度分布。这种方法突破传统的单点测量的限制，可瞬时无接触测量一个截面上的速度分布，具有较高的测量精度。