

SNFS外模板现浇混凝土符合保温板

产品名称	SNFS外模板现浇混凝土符合保温板
公司名称	山东双能建材有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	双能:双能 5MM:6MM 5.5MM:4.5MM
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 山东省临沂市永安路西首
联系电话	86-0539-8167789 1361539769017853995520

产品详情

fs外模板现浇混凝土复合保温系统具有以下特点：1) fs外模板现浇混凝土复合保温系统设计施工技术简单，易于大面积推广应用。现浇混凝土框架（框剪）结构的承重结构形式不变，梁柱及剪力墙仍按现行标准规范设计，设计标准和计算软件齐全，施工技术成熟，易于大面积推广应用。2) fs外模板现浇混凝土复合保温系统达到一体化技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命的目的。将永久性复合保温外模板与框架（框剪）结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇注在一起，并通过带“羊”角螺母的连接件牢固连接（抗拉承载力 0.5Mpa），达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命的目的。3) 采用多层结构设计型式，具有较高的强度和良好的保温性能。fs外模板现浇混凝土复合保温系统由挤塑保温板、加强筋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成，具有较高的力学强度，可直接做外模板使用，保温隔热性能良好，满足建筑节能65%的标准要求。4) 具有良好的防火性能。保温层内外两侧两个主立面被水泥聚合物砂浆保护层包覆，在施工过程中可有效避免火灾现象的发生，建筑工程竣工后，保温层外侧水泥砂浆保护层达30mm以上，防火性能大大提高。5) 采用工程化预制形式，确保产品工程质量。fs外模板现浇混凝土复合保温系统全部采用工厂化预制，在使用过程中，无造假可乘之机，杜绝了偷工减料现象的发生，在混凝土浇注过程中，对永久性复合保温外模板的产品质量进行了现场验证，有效防止了假冒伪劣产品用于建筑工程。6) 创造性的设置了保温过度层，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。在fs外模板现浇混凝土复合保温系统结构型式设计中设置了保温过度层，缓解了保温模板因环境变化产生的应变，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。7) 保温与模板合二为一，工程造价较低。fs外模板现浇混凝土复合保温系统可直接用作现浇混凝土结构工程的外模板，将保温与模板合二为一，减少了施工工序和模板用量，无需在做其他保温处理，提高了施工效率，降低了工程综合造价。山东双能建材有限公司积极响应山东省建设厅号召，专业研发fs外模板现浇混凝土复合保温系统，并取得了一定的成果，得到了用户的认可，更多详情请关注www.cnsnjc.com