三州Topaz工业调度电话机IP67防尘防水

产品名称	三州Topaz工业调度电话机IP67防尘防水
公司名称	绍兴三州通信设备有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	
公司地址	绍兴市越城区皋埠镇银山路207号（包装车间九）三楼南边
联系电话	0575-88366022 17606754210

产品详情

三州Topaz工业调度电话机IP67防尘防水IK10抗冲击隧道应急通信终端

它可以实现系统调度并有效地指挥生产.对于火力、电力调度电话，要求有高度的可靠性，不仅在正常情况下，而且在恶劣的气候条件下和电力系统发生事故时，保证电话畅通。

由于使用场地的限制，如水电的高湿，火电的高粉尘，风电的日晒雨淋以核电的核辐射等，所以要求对产品的防水、防潮、防尘、抗高低温、防盗、防暴力、防辐射都有着严格的要求。

扩音广播功能 电话机

电话机本身必须具备广播功能，即来电能够自动接通，并且能够通过高音喇叭将通话广播出来，实现远程调度。

自动摘机/挂机功能 电话机

电话机本身必须具备自动挂机功能，即忙音检测，当对方挂机后，电话机必须能够进行忙音检测信号并实现自动挂机，以防止因无法挂机而导致电话打不进来的情况出现。

三州Topaz工业调度电话机IP67防尘防水IK10抗冲击隧道应急通信终端

绍兴三州通信有限公司 版权所有

技术参数 综合

话机尺寸	383×218×130 mm
话机重量	4.8 kg
振铃响度	90dB, 最大 95dB 两英尺处
防护等级	IP-67
防碰撞等级	IK-10
机身结构	全铝合金机身，最厚处大于6mm
安装型式	壁挂式
环境噪音	0-60dB (A/C/D 型号)，0 - 120dB*(E/F 型号)
环境温度	-40 ° C to +60 ° C
环境相对湿度	0% – 95%
大气压力	86kPa - 106kPa
工作频率	300-3400Hz
拨号方式	Dialing Pulse(DP) 脉冲拨号 DTMF双音多频
供电方式	市电或标准电话线220V AC (50Hz)* (D/F 型号)