

张家口市涿鹿县熟石灰50%-90% 钢厂脱硫生石灰颗粒

产品名称	张家口市涿鹿县熟石灰50%-90% 钢厂脱硫生石灰颗粒
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市涿鹿县熟石灰50%-90% 钢厂脱硫生石灰颗粒 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；
2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；
5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
- 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
- 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
- 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。也用于制革、废水净化，氢氧化钙及各种钙化合物；4.可用作建筑材料、冶金助熔剂，水泥速凝剂，荧光粉的助熔剂。5.用作植物油脱色剂，*载体，土壤改良剂和钙肥；7.可配制农机2号胶和水下胶黏剂，还用作与2402树脂预反应的反应剂；9.还可用作锅炉停用保护剂，利用石灰的吸湿能力，使锅炉水汽系统的金属表面保持干燥。氧化果是橡胶老化的重要原因之。臭氧对氢氧化钙的果情况随橡胶变形与否而不样。水泥和石灰混合，是不能用于砌墙的，因缺少骨料，如粗砂、细砂等，无法水泥的收缩，无骨架主体，硬化后无法形成坚强的整体，因此不能用于砌墙，缺少必须的强度、凝结性。砌墙用的是水泥砂浆，水泥砂浆是由水泥和砂子按定比例混合搅拌而成的。用作硬水软化剂。石灰石烧加工制成较纯的粉状碳酸钙，用做橡胶、塑料、纸张、牙膏、化妆品等的填充料。石灰与烧碱制成的碱石灰，用作化碳的吸收剂。生石灰用作干燥剂和消毒剂。农业上，用生石灰配制石灰硫黄合剂、波尔多液等农药。土壤中施用熟石灰可中和土壤的酸性、改善土壤的结构、供给植物所需的钙素。