

# 供应PA66杜邦FR52G20LX

产品名称	供应PA66杜邦FR52G20LX
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	53.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 FR52G20LX:FR52G20LX 美国:美国
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

## 产品详情

PA66/美国杜邦/FR52G20LX增强级,阻燃级,耐高温

PA66 HTN高温系列美国杜邦型号：

- 一、阻燃树脂1.PPA HTNFR51G35L 35%玻纤增强，阻燃，润滑2.PPA HTNFR52G20NH 20%玻纤增强，阻燃，润滑3.PPA HTNFR52G30BL 30%玻纤增强，阻燃，润滑；连接器应用4.PPA HTNFR52G30NH 30%玻纤增强，阻燃，润滑5.PPA HTNFR52G30NHF 30%玻纤增强，非卤化阻燃，润滑6.PPA HTNFR52G45BL-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，连接器应用7.PPA HTNFR52G45NHLW-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，流量，低翘曲二、玻璃/矿物增强树脂1.PPA HTN51GM60THS 玻璃和矿物增强，增韧，热稳定性能2.PPA HTN53GM40HSL-BK083 40%玻璃矿物增强，热稳定，高润滑，低翘曲3.PPA HTNFE150004-BK083 50%，玻璃/矿物增强，热稳定，高润滑4.PPA HTNFE150005-BK083 38%,玻璃/矿物增强，热稳定，高润滑三、封装树脂1.PPA HTN52G35EF-BK420 35%玻纤增强，封装应用2.PPA HTN54G35EF-BK420 35%玻纤，热稳定，润滑，耐高水解，封装应用四、低翘曲树脂1.PPA HTN53GM40HSL-BK083 40%玻璃/矿物增强，热稳定，高润滑，低翘曲2.PPA HTN54G50HSLR 50%玻纤增强，增韧，热稳定，高抗水解，韧性和刚度3.PPA HTNFE150004-BK083 50%玻璃/矿物增强，热稳定，高润滑4.PPA HTNFE150005-BK083 38%玻璃/矿物增强，热稳定，高润滑5.PPA HTNFR52G45NHLW-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，流动性，低翘曲五、矿物增强树脂1.PPA HTNFE250020 30%矿物增强，增韧六、增韧树脂1.PPA HTN51GM60THS 玻璃和矿物增强，增韧，热稳定2.PPA

HTN54G15HSLR 15%玻纤增强，增韧，热稳定，高抗水解3.PPA HTN54G35HSLR  
35%玻纤增强，增韧，热稳定，高抗水解4.PPA HTNFE8200  
非增强，增韧，热稳定，高润滑，注射成型七、低摩擦磨损树脂1.PPA HTNWRF51G30  
30%玻纤增强，热稳定，润滑2.PPA HTNWRF51K20 20%芳纶纤维改性，耐磨性3.PPA HTNWRF51MP20  
20%PTFE改性，低磨损，低摩擦系数八、电气树脂1.PPA HTN52G35EF  
35%玻纤增强，电子友好，封装应用2.PPA HTN54G35EF  
35%玻纤增强，热稳定，润滑，高耐水解，电子友，封装应用九、玻纤增强树脂1.PPA HTN51G15HSL  
15%玻纤增强，热稳定，高润滑2.PPA HTN51G25HSL-BK083 25%玻纤增强，热稳定，高润滑3.PPA  
HTN51G35HSL-BK083 35%玻纤增强，热稳定，高润滑4.PPA HTN51G35HSLR-BK420  
35%玻纤增强，热稳定，高润滑，耐水解5.PPA HTN51G35HSLR-BK420J  
35%玻纤增强，热稳定，高润滑，耐水解性和表面外观6.PPA HTN51G45HSL  
45%玻纤增强，热稳定，润滑7.PPA HTN51G45HSLR-BK420 45%玻纤增强，热稳定，润滑，耐水解8.PPA  
HTN51G50HSL-BK083 50%玻纤增强，热稳定，润滑

聚福集团浙江台州分公司（浙江聚塑福化工有限公司）全国十二家分公司可以全国就近配送！蒋怀罚(经理)Mobile：15057283886 微信同步Email：15057283886@163.comAddress：浙江省台州市路桥区路北街道（塑料化工市场）腾达路1525号