

坡屋面变形缝设置 优点

产品名称	坡屋面变形缝设置 优点
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:MSQG 规格:250*.3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

坡屋面变形缝设置 优点 屋面变形缝做法图集参考相对于楼面变形缝图集、外墙变形缝图集及内墙变形缝图集而言,是比较简单的,大多屋面变形缝图集都为盖板型屋面变形缝。屋面伸缩缝图集屋面伸缩缝做法美硕建材本着实事求是的原则,介绍各种产品的特点,客户根据实际情况,择优选择,实际上没有的变形缝,只有更好的变形缝,的变形缝就是没有变形缝(结构中的无缝设计)。优点:安装成型后,变形缝部位只显示出2条小小的胶条,整体上和两侧的装饰层协调,平整,缝宽变化,调整灵活,适合多种缝宽,如果配置标准,具有减震抗震的作用。地面抗震型变形缝MSDSZJ-相似可替代款

楼面抗震型变形缝美硕主打有两款,一个是MSDSZJ,另一个是MSDSZ,他们可互为替代品,主要区别在于MSDSZJ是靠橡胶伸缩,MSDSZ是靠填缝胶伸缩。楼面变形缝做防水主要又三个地方。1.楼面变形缝节点漏水。楼面变形缝一般长度一半在3米。而建筑屋面缝的长度一半都很长,因此在安装楼面变形缝是必须产生节点。而节点封闭是用树胶封闭。由于长时间裸露在外,容易老化。造成断裂,裂缝或者脱落。因此此处是楼面变形缝漏水的主要地方。2.楼面变形缝盖板中心螺丝处漏水。中心螺丝处也是楼面变形缝漏水的一个主要地方。在联系的阴雨天气中。伸缩盖板表面总会积攒很多水。螺丝处虽然又橡胶垫防水。但是由于长时间的浸泡也容易渗水。3楼面变形缝止水带渗水。在安装楼面变形缝,止水带没有选择国家标准,止水带质量差,不能有效的将盖板节点和螺丝出的水排出。楼面变形缝做防水的方法:房屋楼面变形缝是天面易发生渗漏的主要原因之一,以下介绍一种快速修复、补漏房屋楼面变形缝的施工方法,达到防渗的要求。关键词:坚美特通用型、柔韧性防水材料;楼面变形缝;伸缩余地;水泥砂浆、玻璃纤维网;楼面变形缝防水施工方法:从功能上说楼面变形缝必须满足两个基本要求:保证楼面变形缝在温度区段(热胀冷缩)具有充裕的伸缩余地;具有较强的抗漏能力。在符合上述要求的前提下,解决措施力求经济耐用,施工方便。首先将楼面变形缝清洗干净(旧的建筑物必须把楼面变形缝内的所有填充材料全部取出,将松动的混凝土,老化的漆膜除去,直到露出新的混凝土表面为止。)补缝前对楼面变形缝处的混凝土表面认真清扫,施工方法如下:

将楼板变形缝开凿成“V”形。楼面变形缝间用水泥、细沙和坚美特通用型浆料(只用浆料,目的是为了增加水泥砂浆的防水性能)和成的水泥砂浆,然后把和成的水泥砂浆填入楼面变形缝。

填楼面变形缝时,要填得略有点突起(如图1)。填完楼面变形缝后,马上用玻璃纤维网铺上,然后用刮刀轻轻刮一遍,玻璃纤维网就陷进水泥砂浆的表面。(如果是房子与房子之间的楼面变形缝做防

水加玻璃纤维网后，还要用铝片弯成“n”<如图

2>然后把铝片两边用钉子固定在水泥基上，铝片与水泥基的接触缝可以用玻璃胶粘闭）等水泥沙浆干后（42小时）再在玻璃纤维网或者铝片上涂刷坚美特柔韧性防水材料2-3遍（涂刷方法参照产品说明书施工）。等防水层干后再做水泥沙浆保护层。