

体育场地预制型塑胶跑道材料价格每平方米找运之家

产品名称	体育场地预制型塑胶跑道材料价格每平方米找运之家
公司名称	湖北绿昂体育塑胶跑道材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:运之家 产地:武汉 网站:www.lvang28.com
公司地址	天门市岳口工业园（天岳公路以西，10号路以北，4号路以东）（注册地址）
联系电话	027-61905311

产品详情

预制型塑胶跑道，一种运动地面或跑道，尤其是一种带有平实型结构的预制型塑胶跑道。它含有摩擦面层、吸震底层和设置在吸震底层与地基之间的胶粘剂层，其特征是：它的吸震底层是一种实心的平实型结构的板材。本实用新型在对预制型塑胶跑道中的吸震底层采用了平实型结构的板材之后，可使吸震底层与基础之间完全粘合、粘合面为100%，因此不仅能确保它具有传统预制型塑胶跑道应有的各项使用功能，而且还阻止在跑道的吸震底层中封存着空气或挥发性组份等，从而能有效地防止跑道在使用过程中或高温下的所出现的起鼓、脱层，即使预制型塑胶跑道的使用可靠，又减少维修的麻烦，而且使用寿命也因此而大幅度延长。

预制型塑胶跑道施工方案：

1、施工程序：施工前准备 检测、清理 定位放线 卷材铺设 画线 验收

2、施工前准备

(1)、工具：塑胶搅拌机、专业刮耙、镘刀、专业割刀、水准仪、全站仪、滚压筒、手压枪、水平尺、钢卷尺、弹线盒、磅秤、手推车、搅拌桶等。

(2)、主材料：预制橡胶卷材跑道（13mm厚，1.22米宽，长度任意），专用粘接胶。

(3)、辅助材料:水泥钉、PVC线槽。

3.检测、修整、清理

(1)、对以铺设完毕的沥青砼基础进行平整度误差测试，用三米直尺检测误差不得超过3mm。 (2)、对已铺设完毕的沥青砼基础进行密实度测试，密实度小于95%均需做密实度加强处理（通常细沥青

砂配合比在AC10及大于AC10的密实度均需处理)。

(3)、对局部平整度误差超过3mm及有积水的部位，采用打磨或填补的方法进行处理，至合格为止。

(4)、打磨法---将局部超高处用水磨石机进行打磨。

(5)、填补法---采用专用补平胶(自流平胶)补平。

(6)、密实度处理---采用高分子加强层处理法处理(处理材料用苯丙乳液、108胶、水泥、石英砂、水按1:3:4:8:适量混合搅拌均匀倒入现场，用刮耙顺基面刮平，但注意加强层不可刮出厚度，填满空隙即可)。

(7)、全场清理干净。

运之家是一家现代化集团公司。公司专业生产混合型塑胶跑道材料、透气型塑胶跑道材料、复合型塑胶跑道材料、无颗粒自结纹塑胶跑道材料、无颗粒印花型塑胶跑道材料、PU球场材料、硅PU球场材料、丙烯酸球场涂料的厂家。集团总部坐落在有着九省通衢之称的武汉，为更好的服务与全国客户，集团公司分别在广东、云南、内蒙古等地设立分公司。