

低碳钢常温化学抛光液 化学抛光

产品名称	低碳钢常温化学抛光液 化学抛光
公司名称	北京普潮松商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:化学抛光
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧忠路26号
联系电话	86 010 86928329 13121010253

产品详情

类别 化学抛光

1、性能特点 本品对低碳钢工件有良好的抛光效果，最佳效果能达到镜面光亮，外观可与装饰铬媲美。使用本品抛光，可提高工效，减低成本，还可缩短镀镍时间。

2、适用范围

适用于各种低碳钢工件的抛光，尤其对冷轧、冷拉、冷压、精铸件有特效。可作为电镀前精饰处理。

3、产品状态及工艺条件

产品状态	ph值 (工作液)	相对密度	稀释比例	温度()	处理时间(min)	处理方式	处理面积(
透明液体	2.5-3.0	1.02	1 : 4	常温	3-5	浸渍	>4

4、使用方法4.1本品为浓缩液，将本品按1:4(容积比)加水稀释搅匀即得工作液。4.2工艺流程：

(1) 抛光后不进行其它表面处理时采取下列工艺：

除油 水漂洗 酸洗 水漂洗 抛光(3~5分钟) 水洗 稀盐酸洗(0.5~1分钟) 水漂洗 浸水性

防锈封闭剂或浸脱水防锈油（3~5分钟）

（2）抛光后进行电镀或其它表面处理时采取下列工艺：

除油 水漂洗 酸洗 水漂洗 抛光（3~5分钟） 水洗 稀盐酸洗（0.5~1分钟）. 水漂洗 中和（3~5分钟） 水漂洗 电镀或其它表面处理