

# 水性封闭剂,防锈剂 水性防锈油

产品名称	水性封闭剂,防锈剂 水性防锈油
公司名称	北京普潮松商贸有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧忠路26号
联系电话	86 010 86928329 13121010253

## 产品详情

主要用途

1、黑色金属的防护和装饰性镀层的封闭处理

水性防锈油

本品为水性树脂溶液及各种助剂复配而成，可在金属表面形成耐蚀防油透明光亮坚固的防护膜，提高镀层的防锈性及装饰性。

一、使用范围：

- 1、黑色金属的防护和装饰性镀层的封闭处理
- 2、仿金镀层、铜和铜合金及镀银层防变色处理
- 3、其它有色金属化学氧化膜、阳极化膜的封闭处理
- 4、金属发黑、磷化、钝化的封闭处理
- 5、该膜层能显著提高基体与涂层的结合力，可做喷涂底漆使用

二、使用方法：

- 1、本品即为工作液可直接使用，零件在10℃以上溶液里浸泡1~2分钟，并轻轻摆动，使零件内腔没有遗漏，取出零件于常温或加温干燥。（注：零件处理后用离心机甩一下，加温到80℃，干燥20~30分钟效果

更佳。)

2、无法浸泡的大件工件，可喷涂处理。

### 三、补充和调整：

本品在连续处理过程中浓度不会变化，添加时只需加因浸渍带出的槽液及在工件表面成膜的槽液。保持液面在规定高度，添加时直接添加原液即可。

### 四、使用注意事项：

1. 不得将未经充分清洗的零件进入封闭中处理，也不得将其他酸性物质带入封闭剂中。
2. 退除封闭膜可用碱性清洗剂清洗，碱性清洗剂可加热到50~60
3. 若pH值低于8，补充原液调整。
4. 有效期12个月，避光阴凉处保存。