

## DF-5型沥青软化点仪，重庆仪器

产品名称	DF-5型沥青软化点仪，重庆仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:北方 型号:df-5
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

### 产品详情

DF-5型沥青软化点仪，重庆公路仪器 整个试验由仪器自动完成，无需人工参与，消除了人为误差。试验时，水或甘油仪器自动识别无需人工选择。水或甘油温度线性上升，计划体制软件情况由光电自动扫描检测，有磁力搅拌装置，确保加热介质温度上下一致，试验完毕，自动记录结果，显示平均值。产品详情用途：本测定仪适用于道路石油沥青、煤沥青、液化石油沥青和乳化蒸发后残留物等软化点测量。功能：电脑控温、光电扫描，实时显示；仪器提供常规控制数据。特殊要求可由键盘选择。磁力搅拌，水体受热均匀。主要特点：1温度由仪器自控，无人为误差。2外置式温度探头，对温度反映灵敏。3速度采用PID加模糊逻辑算法控制，线性升温。4新型外观，操作更加方便。5有磁力搅拌装置，试验温度更均匀。6手动检测试验结果，自动计算平均值。主要技术指标：  
1测温范围：-5 - 125 2试验范围：5 - 90 3升温速率： $(5 \pm 0.5)$  /min  
4升温方式：升温速度采用PID加模糊逻辑算法控制，磁力搅拌 5检测方式：手动检测。  
6钢球质量： $3.5g \pm 0.05g$  7钢球直径：9.53mm。8钢球下沉：25.4mm。9环：JTJ052 - 2000规程标准。  
10计时范围：0 - 99分99秒 11测温精度：0.1 12执行标准：GB/T4505、ASTMD36、T0606-2000。  
13电源：AC220V  $\pm 10\%$ ，50HZ 14外形尺寸：300x200x300mm 15重量：12KG 16功率：1KW  
17环境温度：5~40 18环境湿度：85% 联系方式 电话：023-6760 0861 手机：135 0030 1020 Q  
Q：3324319856 地址：重庆市渝北区1775号丹阳名居B栋16-1 全国统一服务电话：400-996-7116