

# 快干 溶剂型软膜防锈油(本色)

产品名称	快干 溶剂型软膜防锈油(本色)
公司名称	北京普潮松商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:金属工件表面长期封存防锈
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧忠路26号
联系电话	86 010 86928329 13121010253

## 产品详情

主要用途                      金属工件表面长期封存防锈

本品为棕色均匀油状的快干型防锈油,有突出的耐大气候腐蚀性和良好的抗湿热性、防锈性,是一种优质的软膜防锈剂,溶剂挥发后会在工件表面形成一层强力保护膜。此外,它还具有良好的脱水性能,并具有一定的润滑性能。本产品粘度适中,对复杂结构的组件适用方便,适用于钢、铜、铝、镀锌、镀锡等各种金属制件及其组合件的长期油封,稀释后亦可作工序间防锈。一般防锈期室内可达一年~二年。

分析项目	质量指标
外观	棕色均匀油状液体
油膜外观	无色透明软膜
闪点	40
水分, %	痕迹
h 钢片	3636
铜片	
天 钢片铜片铝片	a级b级b级
天 钢片铜片	0级1级
7天 钢片铜片铝片	0级0级1级

### 注意事项：

- 1、本系列油品属于易燃易爆品,运输、储存、施工严禁明火。
- 2、使用方便,可采用浸渍、喷涂及涮涂的方法进行涂油。上油前使制品表面保持干燥,如附有水份,汗液及其他油污先将其擦拭干净,吹干后再上油。

- 3、上油后置于通风支架上干燥后再堆放，以保持油膜完整，取得更好的防锈效果。
- 4、软膜具有自修复功能，搬运时，保护膜及油脂层不易遭到破坏。
- 5、启封：一般零件可不清洗，直接装机使用。