

百色供应 道钉锚固剂 快速便捷 高和牌厂家直销

产品名称	百色供应 道钉锚固剂 快速便捷 高和牌厂家直销
公司名称	重庆市余沅建材有限责任公司
价格	3500.00/吨
规格参数	抗压强度:3d>50Mpa 低温操作:-10 ' C 搅拌时间:2~5min
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶路118号
联系电话	0771-2392789 13277748898

产品详情

高和建材致力于给您最优质的服务

GH-干粉道钉锚固剂

公司地址:广西省南宁市江南区沙井街道仁义村19号

电话:13277748898

座机:0771—23922789

锚固剂产品用途

1、适用于铁路混凝土轨枕、桥枕的道钉锚固，装配式桥梁胶结接头、机械设备地脚螺栓的锚固。

2、适用于铁路、隧道、引水隧道、煤矿、桥墩加固、房屋抗震、冶金矿山等地下工程用锚杆进行支护围岩的快速施工，以及混凝土结构加固工程中牵钉的锚固，并可满足钢筋焊接要求。

性能指标 执行标准 TB/T2093-2002

锚固剂施工工艺

一、道上个别更换螺旋道钉施工作业说明：

注：每根道钉用量约为0.4公斤。

二、整根轨枕道钉锚固施工作业说明：

注：每根道钉用量约为0.4公斤。

锚固剂注意事项

1、一次拌浆数量以在30min内用完为宜，搅拌时间为2~5min。施工作业中必须掌握好流动度和稠稀度，当在灌注过程中流动度降低时，可少加一点水拌合后继续使用。当浆液偏稀时可适当加一点干料拌合后再用。

2、冬季施工（最低气温在-10℃以上），可用40~50℃热水拌合锚固剂，必要时应覆盖塑料薄膜或其它保温材料防冻。

锚固剂包装储存

1、标准包装规格为：40kg±0.5公斤/袋，无毒、无味、不燃、不爆，可按一般货物运输。

2、本品宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。

郑重声明

本资料中所提供的数据是基于我公司现有的知识、经验和条件，我们所进行的试验不可能完全囊括所有使用过程中可能产生影响的大量因素。本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时敬请参照本品说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。