

# 深圳市政道路护栏竖杆之间的间隙是多宽

产品名称	深圳市政道路护栏竖杆之间的间隙是多宽
公司名称	深圳新途实业有限公司
价格	200.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路72-1创客大厦16楼1615房
联系电话	0755-21007527 18925228122

## 产品详情

护栏缝隙应按什么间距标准才安全

对于城市道路护栏，大家都是很熟悉了，随处可见，可是对于护栏的一些相关参数，大多数人就知之甚少。比如这个问题,护栏缝隙应按什么间距标准才安全?近期因颈部卡在路旁的栏杆缝隙中的事故，而引发道路护栏安全问题，道路护栏缝隙间距应该按照什么标准设计呢。

新途护栏厂查询资料发现，住建部曾在2011年8月通过了《住宅设计规范》，对阳台护栏间距做了明确规定。但北京市质监局2012年发布的《公路护栏设置规范》中，并没有对交通护栏的缝隙宽度提出明确要求，在行业中没有明确标准，一般都是按客户要求定做。

各位工程商、业务朋友在购买公路护栏的时候，一定要按照安全设计标准执行，选择正规的护栏生产厂家，市政护栏新途实业18925228122。深圳新途实业，专业的市政护栏供应商，欢迎来电来人咨询洽谈合作。我们提供波形护栏、高速公路护栏、国道护栏、省道护栏、甲型护栏，乙型护栏，深标一型护栏，港式护栏、深标三型护栏、深标2型护栏、施工铁马，施工围挡等。

对于深圳这边的标准，护栏竖管竖杆之间的宽度，基本都是在10-15cm之间。之前老款的甲型路侧护栏，采用的间隙较大，已经逐步淘汰了。更多关于市政护栏的知识，欢迎咨询深圳新途护栏厂。