

上下展式保温放料阀.保温蝶阀|迦百农阀门

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 上下展式保温放料阀.保温蝶阀 迦百农阀门 |
| 公司名称 | 上海迦百农阀门制造有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 嘉定区黄渡镇曹安路4397号1幢101室 |
| 联系电话 | 86-02166093326 13818897772 |

产品详情

[上下展式保温放料阀.保温蝶阀|迦百农阀门](#)

上下展式保温放料阀性能与用途：操作方便，开启自由,运动灵活可靠；阀瓣装配维修简单，密封结构合理，密封圈更换方便实用。【<http://www.shjbn.com/pv7311536718424.htm>】

结构：主要由阀体，阀瓣，密封圈，阀杆，支架，阀压盖，手轮，法兰，螺母，定位螺钉等零件。

公称通径DN，放料阀额定流量系数KV，放料阀公称压力和压差，放料阀阀体和阀内组件材料，放料阀流量特性，放料阀适用温度，放料阀电源电压和控制信号，放料阀是否带附件等。

上下展式保温放料阀，耐腐蚀性:1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29 -425)。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。3.严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度>30%)。4.不锈钢的一般工作温度150 ,压力范围0.6-2.5MPA，超过此规定订货时要说明。

感谢您访问公司网站【<http://www.shjbn.net>】