

DQG-4电动锯轨机

产品名称	DQG-4电动锯轨机
公司名称	济宁市铁翔机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁大道南共青团路西鑫声玉城B段6层606号
联系电话	0537-2171596 15562319667

产品详情

DQG-4电动锯轨机设计先进，结构新颖。主轴位移角度大，砂轮片利用率达90%以上，装夹方便、操作简单、施工中安全可靠。切割速度快、锯切面无烧伤现象。本机采用3KW\4KW电机动力源，适合地方工务电务铁路使用，该机器可以再地面推行。

主要技术性能：

- (1) 电动机：功率：3.0-4.0千瓦 电压：380伏，主轴转速3600转/分，
- (2) 锯割砂轮片： 400× 32×4
- (3) 切割范围：24—43—75公斤/米
- (4) 切面垂直度：小于0.5毫米
- (5) 砂轮片利用率：43轨使用6—7次 50轨5—6次 75轨4—5次
- (6) 外型尺寸：680×430×580mm
- (7) 整机重量：55公斤
- (8) 品牌：铁翔

优点：

电动锯轨机应用于煤矿、港口、矿山等对50kg/m及以下的钢轨作锯断作业。该机工作效率高，操作简便，减轻劳动强度等优点。

安全的一般要求

使用“个人防护用品”一章中推荐使用安全用品。

在疲劳状态、药物反应期、极度兴奋或酒后，永远不要使用锯轨机。

锯轨机外借给别人时，一定要随附本说明书。并确保将要使用该锯轨机的人完全了解该设备的性能及操作。

运输及储存：

锯轨机应放置在能够上锁的地方，确保它远离小孩及无权接触锯轨机的人。

锯轨机入库和运输时，请不要安装锯片。

安全规则：

在启动锯轨机或进行切割期间，要随时观察机器附近是否有其他人员，以确保无任何人、动物或其他物品影响您的工作。

避免在不利条件下锯轨，如：浓雾、大雨、强风或极冷的天气等。在不利条件下工作易引起疲劳，甚至会出现危险后果。

若现场未准备就绪，或站立未稳，请勿开始工作。检查周围有无杂物，确保锯轨过程中不会有任何杂物意外落下或飞起而造成伤害。斜坡地段工作时，更要加倍注意。

在锯片旋转状态下，要随时注意，不要让衣服或身体的某一部分接触锯片。

发动机启动后，请保持您的位置远离锯片。

启动前，务必确保所有安保护装置都已安牢。

为保安全，请务必确保工作现场照明充足。

对操作者而言，有些工作位是强制要求的。

检查周围情况，确保没有任何电线电缆横穿锯轨区域。

品牌：铁翔