LC光纤连接器单模双工无耳适配器耦合器法兰盘

产品名称	LC光纤连接器单模双工无耳适配器耦合器法兰盘
公司名称	深圳市特瑞通光电技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	插入损耗:0.2（dB） 回波损耗:50（dB） 端面:PC,UPC,APC
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心路上屋坑尾园岭工业区巧通工业园C栋6楼东侧
联系电话	13480855414 13058058587

产品详情

产品说明：

光纤适配器又称光纤耦合器、光纤法兰盘，光纤适配器是在光纤显露中实行相同或不同光纤活动连接器的对接，使其在很少的损耗下实行光路畅通。它是把光纤的两个断面精密对接起来，以使发射光纤输出的光能量可以最大限度的耦合到接受光纤中去，并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小。

本公司利用良好烧结技术确保优异强度，采用精密的陶瓷或铜套管,二氧化锆陶瓷套管，磷青铜套管，以及金属散接，以确保长期稳定的机械性能和光学性能，产品广泛应用于光纤线架（ODF），光纤通信网络，光纤宽带接入网，光纤CATV，光纤通信设备，光纤仪表仪器，光纤局域网等等。

产品特点：

兼容性好,高可靠性和稳定性陶瓷或青铜导管，高尺寸精度重复性好，互换性好耐磨性好，温度特性好使用灵活方便

产品用途：

光纤线架（ODF）

光纤通信网络光纤CATV

光纤宽带接入网

光纤通信设备

光纤仪表仪器

光纤局域网

产品性能表：

参数	单位	LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC,				MTRJ			E2000	
		（单模）SM			MM（多模）	SM（单模）		MM（多模）	SM（单模）	
		PC	UPC	APC	PC	PC	UPC	PC	PC	APC
插入损耗	dB	≤0.3	≤0.2	≤0.3	≤0.2	≤0.3	≤0.2	≤0.2	≤0.3	≤0.3
回波损耗	dB	≥45	≥50	≥60	≥30	≥45	≥50	≥35	≥55	≥75
可交换性	dB	≤0.2				≤0.2			≤0.2	
可重复性	dB	≤0.2				≤0.2			≤0.2	
耐用性	Time	＞1000				＞1000			＞1000	
工作温度	℃	-40~75				-40~75			-40~75	
储存温度	℃	-45~85				-45~85			-45~85	

本公司主要生产：光纤产品、通信产品、光有源器件、光纤连接器、光纤布线等产品。质量保质，价格从优！

深圳市特瑞通光电技术有限公司联系人：刘飞来 手机：13058058587电话：0755-86561809-810
传真：0755-26612903网站：www.ttifiber.com地址：深圳市宝安区石岩巧通园岭工业区C栋6楼东