

LC光纤连接器单模双工无耳适配器耦合器法兰盘

产品名称	LC光纤连接器单模双工无耳适配器耦合器法兰盘
公司名称	深圳市特瑞通光电技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	插入损耗:0.2 (dB) 回波损耗:50 (dB) 端面:PC,UPC,APC
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心路上屋坑尾园岭工业区巧通工业园C栋6楼东侧
联系电话	13480855414 13058058587

产品详情

产品说明：

光纤适配器又称光纤耦合器、光纤法兰盘，光纤适配器是在光纤显露中实行相同或不同光纤活动连接器的对接，使其在很少的损耗下实行光路畅通。它是把光纤的两个断面精密对接起来，以使发射光纤输出的光能量可以最大限度的耦合到接受光纤中去，并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小。

本公司利用良好烧结技术确保优异强度，采用精密的陶瓷或铜套管,二氧化锆陶瓷套管，磷青铜套管，以及金属散接，以确保长期稳定的机械性能和光学性能，产品广泛应用于光纤线架（ODF），光纤通信网络，光纤宽带接入网，光纤CATV，光纤通信设备，光纤仪器仪表，光纤局域网等等。

产品特点：

兼容性好,高可靠性和稳定性陶瓷或青铜导管，高尺寸精度重复性好，互换性好耐磨性好，温度特性好使用灵活方便

产品用途：

光纤线架 (ODF)

光纤通信网络光纤CATV

光纤宽带接入网

光纤通信设备

光纤仪表仪器

光纤局域网

产品性能表：

参数	单位	LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, (单模) SM				MTRJ SM (单模)			E2000 SM (单模)	
		PC	UPC	APC	PC	PC	UPC	PC	PC	APC
插入损耗	dB	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
回波损耗	dB	45	50	60	30	45	50	35	55	75
可交换性	dB	0.2				0.2			0.2	
可重复性	dB	0.2				0.2			0.2	
耐用性	Time	> 1000				> 1000			> 1000	
工作温度		-40~75				-40~75			-40~75	
储存温度		-45~85				-45~85			-45~85	

本公司主要生产：光纤产品、通信产品、光有源器件、光纤连接器、光纤布线等产品。质量保质，价格从优！

深圳市特瑞通光电技术有限公司联系人：刘飞来 手机：13058058587 电话：0755-86561809-810
传真：0755-26612903 网站：www.ttifiber.com 地址：深圳市宝安区石岩巧通园岭工业区C栋6楼东