

SC束状尾纤 带状光纤尾纤跳线 SC光纤尾纤

产品名称	SC束状尾纤 带状光纤尾纤跳线 SC光纤尾纤
公司名称	深圳市特瑞通光电技术有限公司
价格	40.00/条
规格参数	护套材质:PVC, LSZH 芯数:4芯, 6芯, 8芯, 12芯, 24芯等 品牌:特瑞通
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心路上屋坑尾园岭工业区巧通工业园C栋6楼东侧
联系电话	13480855414 13058058587

产品详情

产品简介：光纤跳线是光通信系统中的基础光无源器件，广泛应用于FTTX、数据通信、CATV等。

产品特点：低插入损耗，高回波衰减互换性好、高稳定性
光纤芯数：4，6，8，12，24，48...接头规格：FC,SC,ST,LC
光缆材质PVC, OM1, OM2或者OM3可选带状尾纤，在数根纤芯的交叉点带有一个分线盒

束状尾纤，数根纤芯的交叉带有一个热缩管

规格参数：

项目	规格参数	
适用连接器类型	SC,LC,FC,ST,MU,D4,DIN	
光纤类型	单模	多模
工作波长范围	1250~1650nm	850nm, 1300nm
测试波长	1310nm, 1510nm	850nm, 1300nm
插入损耗	典型值 0.20dB, 最大值 0.30dB	典型值 0.15dB, 最大值 0.25dB
回波损耗	UPC 50.0dB, APC 60.0dB	35.0dB
可重复性	0.10dB	
可交换性	0.20dB	

耐久性	插拔1000次典型变化值 0.20dB
竖直拉力	120N (0.9mm光缆除外)
工作温度	-40 to +75
存储温度	-45 to +85
长度	3m (可定制)