

# 防水硅胶O型圈 防水硅胶密封圈 品质保证

产品名称	防水硅胶O型圈 防水硅胶密封圈 品质保证
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

## 产品详情

### 1.普通硅胶（沉淀硅胶）：

伸长率:400%

用途:用的比较多的是手机按键、杂件、导电胶等中低档硅胶产品。

### 2.气象胶（纯硅胶）：

颜色:透明。

硬度:30°，40°，50°，60°，70°，80°等，常用的在40°-60°之间。

密度:1.1-1.12g/cm<sup>3</sup>

伸长率:600%-700%

特点:由于此材料透明度好，抗拉力强。成本偏高

用途:硅胶管，保护套等高档需要高弹性的产品。

硅胶原材料按物理性质来分：

1.固体硅胶主要用于模压成型的产品。比如:硅胶套，硅胶餐具，硅胶按键等，液体硅胶主要用于挤出成型的产品，比如硅胶奶嘴，硅胶管等。

2.隔热硅胶垫,优异的耐高温能力,硅胶(食品级硅胶)能够耐200 的高温并可长期使用,该产品生产原料符合SGS标准,通过FDA食品级硅胶检测标准,无味无毒,厂家依模生产,颜色、形状可自定。

?????

1.?????????50?;

2.?????;

3.?????????;

4.????-60?~200?;

5.??30~70?;

6.????? ???