

H62黄铜行情怎么样？

产品名称	H62黄铜行情怎么样？
公司名称	上海渡锋精密模具有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:上海渡锋 型号:H62黄铜 产地:上海
公司地址	上海市松江区新浜镇中心路353号112室
联系电话	021-37657566 17717064266

产品详情

H62圆棒销售：直径6mm-350mm，均有现货

H62圆棒分类：车光圆、拉光圆、黑皮毛圆

H62板材销售：厚度6mm-300mm，均有现货

H62板材分类：机扎板、锻造板、锻板、扎板、拉丝板

H62产品备注：零售，批发1吨起按批发价格销售

H62黄铜 H62黄铜表示平均含铜量为62%的普通黄铜，在普通黄铜的基础上加入其它元素的铜合金称特殊黄铜,仍以"H"表示,后面会跟其它添加元素的化学符号和平均成份,如H62为含铜量为60.5%～63.5%,余量为锌含量;而HAl59-3-2则表示其铜含量57%～60%,铝含量为2.5%～3.5%,镍含量为2%～3%,其余为锌含量.黄铜分为普通黄铜,特殊黄铜及铸造黄铜三种,铸造黄铜以ZCu开头后面跟其它元素的符号及其平均含量.

特性

普通黄铜，有良好的力学性能，热态下塑性好，冷态下塑性也可以，切削性好，易钎焊和焊接，耐蚀，但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜，是应用广泛的一个普通黄铜品种。H62（即四六黄铜）。在室温下 β 相较 α 相硬得多，因而可用于承受较大载荷的零件。 $\alpha + \beta$ 两相黄铜可在600℃以上进行热加工。 $\alpha + \beta$ 两相黄铜显微组织： α 为亮白色的固溶体， β 是CuZn为基的有序固溶体。

用途：

可做各种深拉深和弯折制造的受力零件，如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等。

机械性能：抗拉强度（ R_m N/mm²）：385.0 延伸率（A%）：15.0

物理性能：

密度：8.5g/cm³

化学成分：

Cu:60.5-63.5

Ni:0.5

Fe:0.15

Pb:0.08

Zn:余量

杂质：0.5

力学性能：

抗拉强度：（ σ_b /MPa）410-630

伸长率：（ $\delta 10/\%$ ） ≥ 10

维氏硬度：（HV）105-175（厚度 ≥ 0.3 ）

注：厚度0.3-10

H62黄铜棒 黄铜板 黄铜管 是什么材料

品牌：H62黄铜棒 H62黄铜管

材料名称：普通黄铜拉制棒(半硬,40 ~ 80 mm)

牌号：H62

标准：GB/T 4423-1992

特性及适用范围：

有良好的机械性能,热态下塑性良好，冷态下塑性尚可，可切削性好，易纤焊和焊接，耐蚀，但易产生腐蚀破裂,此外价格便宜，是应用广泛的一个普通黄铜品种。

●化学成份：

铜 Cu：60.5 ~ 63.5

锌 Zn：余量

铅 Pb : ≤ 0.08

铅 Pb : ≤ 0.08

硼 P : ≤ 0.01

铁 Fe : ≤ 0.15

铍 Sb : ≤ 0.005

铋 Bi : ≤ 0.002

注 : ≤ 0.5 (杂质)

注 : 棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸 : 直径或对边距离 $> 40 \sim 80$

- 热处理规范 : 热加工温度 $650 \sim 850$; 退火温度 $600 \sim 700$; 消除内应力的低温退火温度 $270 \sim 300$ 。

联系电话 ; 17717064266 021-37657566 021-37657588

业务QQ;695038828 业务微信 ; dufeng37657566

[公司邮箱;dufengjinshu@163.com](mailto:dufengjinshu@163.com)

公司网址 ; www.shdufeng.com

上海渡锋 : 我司与各大厂商均有合作 , 丰富的产品线和优惠的价格是我们的优势 , 公司拥有完善的制度 , 能够快速响应客户的需求 , 及时处理客户的订单。规格齐全、品质上乘。常用规格均有大量库存保证长期供应。客户所需特殊规格 , 也可以为您量身定做。

快捷的供货流程 ; 在客户确认好订单 , 合同生效之后 , 一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作 , 将客户所需的材料第一时间送达 , 想客户之所想急客户之所急 !

量少不卖贵 , 量多更优惠 , 欢迎新老顾客来电咨询

詢！