

XVM-16-6振动电机（1.1KW惯性振动器）

产品名称	XVM-16-6振动电机（1.1KW惯性振动器）
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司牧野销售分公司
价格	1750.00/台
规格参数	宏达:XVM-16-6 XVM-50-6:XVM-30-4 河南省:新乡市
公司地址	环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855 15893821877

产品详情

XVM振动电机的技术特点：1）此型号振动电机系采用先进技术设计生产的振动电机。2）先进的设计技术：所有参数的计算及其优化设计均由计算机工作站全面完成。精密的加工工艺、严格的质量体系，保证了振动电机工作状态下各部件配合、承力在最佳范围内。3）特殊的电磁设计：振动电机所需要配置的定、转子均采用具有优质导磁性能的硅钢片，减少铁芯的涡流损耗，保证强大的起动力矩，可快速达到额定运转速度。4）重载型轴承设计：所采用轴承均为重载型特制轴承，足以承受和传递径向激振力和轴向负荷，并具有良好的散热能力。双重密封设计，保证在严重粉尘环境下的轴承室清洁。选用进口耐高温轴承锂基脂润滑油，延长轴承使用寿命。5）无极调节：振动电机两端的激振块上标有精确的刻度盘，可以非常容易的调节激振力及工作力矩从零到最大的无极调节，满足工作需要。6）XVM振动电机的设计可适用于各种标准电压及频率的三相交流电源，如适用于中国、欧洲的220/380V、50HZ电压等级；美国的230/460V、60HZ电压等级；日本的220V、50/60HZ电压等级等，能应用于世界各地。还可适用各种电气制动方式，如能耗制动、反接制动等。XVM振动电机技术参数: 型号振次r.p.m最大激振力功率电
流功率因数效率起动电流倍数重量图号外型及安装尺寸(mm)紧固螺栓ABCDEFGHIJKM[N][kw][kg]xvm0.7
-22870 1460 980 7407000.150.380.86703.812A240929013012016011701602
240M10xvm1.5-215000.150.380.86703.816A240929013012016011701602240M10xvm2.5-225000.250.580.86764.620
A31014310014013017013801802645M12xvm
5-250000.401.010.83724.832A342173120150160200181002403654M16xvm
8-280000.751.760.88746.348B390192140170210220181102702060M16xvm
16-2160001.102.800.86706.176B466250180235230285191403152275M18xvm
25-2250001.804.300.90715.6110B560285224270274330211573402480M20xvm
32-2320002.205.100.90736.3168B6003201803502704203217639026100M30xvm
50-2500003.508.180.89737.9216B6803731553903104703419842030110M33xvm
1.2-412000.070.300.61603.016A240929013012016011701602240M10xvm
2.5-425000.100.320.69664.624A31014310014013017013801802645M12xvm
5-450000.200.650.67705.442A378173120150160200181002403654M16xvm
8-480000.401.140.72736.258B410192140170210220181102702060M16xvm
16-4160000.752.080.74746.682B466250180235230285191403152275M18xvm

32-4320002.004.730.84776.1142B560285224270274330211573402480M20xvm
50-450002.506.250.83736.1180B6003201803502704203217639026100M30xvm 75-4750004.0010.140.82746.6245B680
3731553903104703419842030110M33xvm 100-41000006.5016.880.82717.6465C86042014044042052034240490351
20M33xvm 120-41200008.0019.400.83767.5508C8904201404404205203424049035120M33xvm
140-414000010.0024.160.82757.1566D9304801184604905503826052035120M36xvm
160-416000010.0024.160.82757.1619D9304801184604905503826052035120M36xvm
2.5-625000.200.700.60714.342A378173120150160200181002403654M16xvm
5-650000.401.230.67744.158B438192140170210220181102702060M16xvm
10-6100000.752.180.67785.882B466250180235230285191403152275M18xvm
16-6160001.103.030.71785.6102B540250180235230285191403152275M18xvm
20-6200001.504.100.71816.6130B560285224270274330211573402480M20xvm
30-6300002.206.100.69806.1180B6003201803502704203217639026100M30xvm
40-6400003.007.400.73845.9235B6603201803502704203217639026100M30xvm
50-6500003.709.600.71836.3290B6803731553903104703419842030110M33xvm
75-675005.5012.600.82818.0380B7304202484403705203824049035120M36xvm
100-61000007.5017.930.79817.7510C8604201404404205203424049035120M33xvm
120-61200009.5021.700.81836.8590D8904801184604905503826052035120M36xvm
140-61400009.5021.700.81836.8625D9304801184604905503826052035120M36xvm
160-616000012.0027.370.82816.4695D9804801184604905503826052035120M36xvm
180-618000014.0031.870.83816.5780D10505101205205316104527056038125M42xvm
5-850000.401.620.57683.282B466250180235230285191403152275M18xvm
10-8100000.752.900.57724.1131B560285224270274330211573402480M20xvm
16-8160001.504.020.70804.6149B600285224270274330211573402480M20xvm
20-8200002.205.930.69804.7185B6003201803502704203217639026100M30xvm
30-8300003.008.100.69825.6292B6803731553903104703419842030110M33xvm
50-8500004.0010.600.69826.0380B7304202484403705203824049035120M36xvm
75-8750006.5017.100.68815.6510C8604201404404205203424049035120M33xvm
100-81000008.5021.800.73815.4625D9304801184604905503826052035120M36 振动电机订货须知：（1）
写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。（2）对面漆有无特殊要求。（3）
对电机引出线有无特殊要求。（4）可定制特殊参数的振动电机，如特殊电压、特殊安装尺寸等